

Dane produktu

Charakterystyki

A9C22715

Stycznik modułowy iCT50-16-11-230 16A 1NO+1NC
50Hz 230/240 VAC



Główne

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iCT
Typ produktu lub komponentu	Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia	ICT
Zastosowanie urządzenia	Motor-heating-lighting
Opis biegunów	2P
Kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Kategoria użytkownika	AC-1 zgodnie z EN 60947-4-1 AC-3 zgodnie z EN 60947-4-1 AC-7A zgodnie z EN 61095 AC-7A zgodnie z IEC 1095 AC-7B zgodnie z EN 61095 AC-7B zgodnie z IEC 1095
Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Napięcie sterujące [Uc]	230...240 V AC 50 Hz

Uzupełnienie

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Największa moc	1.2 W 250 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Typ sygnału sterującego	Bistabilny
Częstotliwość przełączania	100 przełączeń/dzień
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	2.7 VA
Moc rozruchu w VA	9,2 VA
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	200000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 61095 200000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 1095
Przyłącza - zaciski	Obwody sterowania : 2 zaciski typu tunelowego 1.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) Obwody sterowania : 2 zaciski typu tunelowego 1.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) Obwód mocy : 1 zaciski typu tunelowego 1...4 mm ² dla giętki kabel (kable) Obwód mocy : 1 zaciski typu tunelowego 1.5...6 mm ² dla sztywny kabel (kable) Obwody sterowania : 1 zaciski typu tunelowego 1.5...2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) Obwody sterowania : 2 zaciski typu tunelowego 1.5...2.5 mm ² dla giętki kabel (kable)
Moment dokręcania	Obwody sterowania : 0.8 N.m

Zgodność produktu	IACts
-------------------	-------

Środowisko

Normy	EN 61095 IEC 1095
poziom hałasu	30 dB
rozpraszanie ciepła	0,9 W w 50/60 Hz
stopień ochrony IP	IP20
stopień zanieczyszczenia	2
tropikalizacja	2 zgodnie z EN 60947-4-1 2 zgodnie z EN 61095 2 zgodnie z IEC 1095
wilgotność względna	95 % (55 °C)
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0627 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy
-------	-------------