

SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11

Dział Obsługi Klienta

Tel. (032) 269 81 81 ... 84

Fax. (032) 269 81 39

handel@sn-promet.com.pl

marketing@sn-promet.com.pl



www.sn-promet.com.pl

POTENCJOMETRY



Rodzaje potencjometrów i ich parametry

	BPR01K	BPR05K	BPR10K
Impedancja R	1 k Ω	5 k Ω	10 k Ω
Moc znamionowa P	1,5W (70°C) liniowo		
Stopień ochrony	IP65		
Rezystancja izolacji	min. 10 M Ω (500V DC)		
Temperatura pracy	-5 °C / +40 °C		
Element rezystancyjny	cermet (metaloceramika)		
Mechaniczny kąt obrotu	270° $\pm$ 15°		
Tolerancja	$\pm$ 10 %		
Współczynnik termiczny	% 100 ppm/°C		
Wytrzymałość dielektryczna	$\pm$ 1750 Vrms		
Kategoria klimatyczna	55 / 125 / 56		
Parametr potencjometru napięcie	38,70 V	86,60 V	122,50 V
Parametr potencjometru prąd	38,70 mA	17,30 mA	12,20 mA

Rysunek wymiarowy

Średnica montażowa:
22 mm

