

64150

OSRAM ORIGINAL LINE | Reflektorowe żarówki halogenowe do samochodów



Obszar zastosowań

- Reflektory przednie

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc wejściowa	68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	55,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1550 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Długość	67,5 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	5,89 g

Trwałość

Trwałość B3	400 h
Trwałość Tc	650 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s
-----------------------------------	--------

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H1
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	64150 55W 12V P
----------------------------	-----------------

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300001487	OSRA64150	-	-	-
4050300925264	OSRA64150BL1	-	4730314	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300001487	64150	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.70 g
4050300206820	64150	Paczka 10	79 mm x 68 mm x 90 mm	0.48 dm ³	82.00 g
4050300206837	64150	Karton wysylkowy 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	915.00 g
4050300925264	64150	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	27.89 g
4008321142009	64150	Karton wysylkowy 10	225 mm x 145 mm x 107 mm	3.49 dm ³	242.33 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.