



NR 128

Taśma izolacyjna PVC



Zastosowanie

- Do izolacji kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych
- Do wiązowania kabli i linek
- Do wyrównania powierzchni, uszczelniania, wzmacniania
- Do oznakowania izolacji, gdzie wymagana jest duża odporność na naprężenia mechaniczne.

Kolory

- Czarny, niebieski, żółty, czerwony, biały, zielony, fioletowy, szary, brązowy, pomarańczowy, żółto-zielony i bezbarwny

Właściwości

- Samoprzylepna
- Aprobata VDE (z wyjątkiem bezbarwnej)
- Dobra odporność temperaturowa
- Dobra siła przylegania i wysoka elastyczność
- Klej na bazie kompozycji gumy/kauczuku
- Odporna na: przepięcia, promieniowanie ultrafioletowe, wilgoć, olej, rozcieńczone kwasy i alkalia
- Łatwe i bezpieczne zastosowanie

Typ	Kolor	Długość [m]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Nr kat.
NR 128	czarny	10	15	0,15	145821
	czarny	10	19	0,15	145806
	czarny	25	19	0,15	145794
	czarny	25	25	0,15	145773
	czarny	25	30	0,15	145784
	czarny	25	38	0,15	145771
	czarny	25	50	0,15	145772

Dane techniczne	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie	30 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	min. 170%
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Siła odwijania	1,8 N/cm
Odporność temperaturowa	90°C
Przyczepność do stali	3 N/cm