

Dane produktu

Charakterystyki

A9XPH112

Szyna sztyftowa A9XPH112 100A 1-biegunowa 12 modułów



Główne

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis biegunów	1P
Ilość podłączanych urządzeń	12 żył, typ: 1 L (ząb) z 18 mm rozstaw
Odległość między drogami	18 mm
Oznakowanie	L
Całkowita liczba modułów 18 mm	12

Uzupełnienie

Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	100 A (40 °C)
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	415 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 61439-2
Sposób montażu	Poziomy
Miejsce montażu	Top or bottom na zaciski typu tunelowego Top or bottom na zacisk podwójny
Szerokość w modułach 9 mm	24
Szerokość	220 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Zgodność gamy	Acti 9 / Acti 9 iC60 Acti 9 / Acti 9 iK60 Acti 9 / Acti 9 iLD Acti 9 / Acti 9 iLD K Acti 9 / Acti 9 iSW Acti 9 / Acti 9 iSW-NA Multi 9 / Multi 9 C60 / C60H Multi 9 / Multi 9 C60 / C60N Multi 9 / Multi 9 C60 / C60L Multi 9 / Multi 9 C60 / C60CTRL

Środowisko

normy	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1 IEC 60947-7-1
odporność ogniowa	960 °C (30 s) zgodny z IEC 60695-2-1
stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-7-1

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 1336 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy
-------	-------------