

DPO – Profil PCV okrągły do nadruku

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ dedykowany do druku termotransferowego
- ☒ profile odporne na warunki atmosferyczne
- ☒ wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne wykonanych nadruków

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

DANE MECHANICZNE

Materiał	PCV samogasnące
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +90
Kolor	biały (WT), żółty (YL), inne kolory na zamówienie
Odporność na UV	tak

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V0



Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Długość [m]
DPO 2.0/50 WT	E04ZP-04020300010	biały	1,00÷1,80	50
DPO 2.5/75 WT	E04ZP-04020300100	biały	1,80÷2,20	75
DPO 3.2/65 WT	E04ZP-04020300200	biały	2,20÷2,60	65
DPO 3.6/50 WT	E04ZP-04020300300	biały	2,40÷3,10	50
DPO 3.6/200 WT	E04ZP-04020300400	biały	2,40÷3,10	200
DPO 4.2/40 WT	E04ZP-04020300500	biały	2,90÷3,70	40
DPO 4.2/160 WT	E04ZP-04020300600	biały	2,90÷3,70	160
DPO 5.2/30 WT	E04ZP-04020300700	biały	3,50÷4,20	30
DPO 5.2/125 WT	E04ZP-04020300800	biały	3,50÷4,20	125
DPO 5.5/25 WT	E04ZP-04020300900	biały	4,00÷4,80	25
DPO 5.5/100 WT	E04ZP-04020301000	biały	4,00÷4,80	100
DPO 6.5/50 WT	E04ZP-04020301020	biały	4,40÷5,20	50
DPO 8.0/50 WT	E04ZP-04020301110	biały	5,20÷7,20	50
DPO 2.0/50 YL	E04ZP-04020300020	żółty	1,00÷1,80	50
DPO 2.5/75 YL	E04ZP-04020300110	żółty	1,80÷2,20	75
DPO 3.2/65 YL	E04ZP-04020300210	żółty	2,20÷2,60	65
DPO 3.6/50 YL	E04ZP-04020300310	żółty	2,40÷3,10	50
DPO 3.6/200 YL	E04ZP-04020300410	żółty	2,40÷3,10	200
DPO 4.2/40 YL	E04ZP-04020300510	żółty	2,90÷3,70	40
DPO 4.2/160 YL	E04ZP-04020300610	żółty	2,90÷3,70	160
DPO 5.2/30 YL	E04ZP-04020300710	żółty	3,50÷4,20	30
DPO 5.2/125 YL	E04ZP-04020300810	żółty	3,50÷4,20	125
DPO 5.5/25 YL	E04ZP-04020300910	żółty	4,00÷4,80	25
DPO 5.5/100 YL	E04ZP-04020301010	żółty	4,00÷4,80	100
DPO 6.5/50 YL	E04ZP-04020301030	żółty	4,40÷5,20	50
DPO 8.0/50 YL	E04ZP-04020301120	żółty	5,20÷7,20	50
DPO 2.5/75 YL [E]	E04ZP-04020300120	żółty	1,80÷2,20	75
DPO 3.2/65 YL [E]	E04ZP-04020300220	żółty	2,20÷2,60	65
DPO 3.6/200 YL [E]	E04ZP-04020300420	żółty	2,40÷3,10	50

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Długość [m]
DPO 3.6/50 YL [E]	E04ZP-04020300320	żółty	2,40÷3,10	200
DPO 4.2/160 YL [E]	E04ZP-04020300620	żółty	2,90÷3,70	40
DPO 4.2/40 YL [E]	E04ZP-04020300520	żółty	2,90÷3,70	160
DPO 5.2/125 YL [E]	E04ZP-04020300820	żółty	3,5÷4,20	30
DPO 5.2/30 YL [E]	E04ZP-04020300720	żółty	3,5÷4,20	125
DPO 5.5/25 YL [E]	E04ZP-04020300920	żółty	4,00÷4,80	25
DPO 5.5/100 YL [E]	E04ZP-04020301920	żółty	4,00÷4,80	100