

przedłużacze wielogniazdowe

z przewodem i bez przewodu (gniazda przenośne)



Akcesorium wykorzystane do pakowania służy również jako element ułatwiający montaż do ściany lub mebla.

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze komfort i bezpieczeństwo
		Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10 000 manewrów (przyłączenie+ odłączenie). Korpus z gniazdami obracający się na podstawie wzdłuż osi. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. 1 gniazdo (w ref. 500 91, 500 95) lub 2 gniazda (nr ref. 500 93, 500 97) są oddalone od pozostałych, umożliwiając wygodne przyłączenie np. zasilaczy, ładowarek. Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia przewodów. Otwory w podstawie umożliwiające montaż do podłoża. Przewód przyłączeniowy o długości 1,5 m (3x1,5 mm ²). Zgodność z normą IEC 60884-1. 250 V~, 16 A, maks. 3500 W.
		Ze wskaźnikiem obciążenia (Safe Control) Wyposażony w: - wskaźnik poboru mocy przez podłączone urządzenia - wyłącznik manualny
5	500 91	4 x 2P+Z
5	500 93	6 x 2P+Z
		Z ochroną przeciwprzepięciową Bezpieczne podłączenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego (TV, Hi-Fi, PC...) z ochroną przed przepięciem i przetężeniem. Sygnalizacja stanu ochrony podświetlanym wskaźnikiem (świeci się: ochrona aktywna, nie świeci się: brak ochrony, należy wymienić przedłużacz)
5	500 95	4 x 2P+Z
5	500 97	6 x 2P+Z
		Przedłużacz z gniazdem „master” Wyposażony w: - 1 gniazdo 2P+Z „master” (nadrzędne), sterujące aktywnością 4 pozostałych gniazd (brak poboru prądu z gniazda „master” powoduje brak zasilania pozostałych 4 gniazd), - 1 gniazdo 2P+Z niezależne, - 1 wbudowany ogranicznik przepięć - przewód o długości 1,5 m. Zgodność z normą IEC 60884-1. 250 V~, 16 A, maks. 3500 W.
5	500 87	6 x 2P+Z
		Przedłużacz komfort & design – z przyciskami wypychającymi wtyczki Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10 000 manewrów (przyłączenie + odłączenie). Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. Możliwość zamocowania. Wyposażony w: - 3 gniazda z przyciskami wypychającymi wtyczki, - przewód o długości 1,5 m, - organizator przewodu (do ukrycia nadmiaru przewodu). Zgodność z normą IEC 60884-1. 250 V~, 16 A, maks. 3500 W.
10	500 96	4 x 2P+Z (w tym jedno boczne)

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze komfort z obrotowym korpusem
		Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10 000 manewrów (przyłączenie + odłączenie). Korpus z gniazdami obracający się na podstawie wzdłuż osi. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. Posiadają 1 lub 2 gniazda dostosowane dla wygodnego podłączenia np. zasilaczy, ładowarek. Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia przewodów. Otwory w podstawie umożliwiające montaż do podłoża. Zgodność z normą IEC 60884-1. 250 V~, 16 A, maks. 3500 W.
		Z przewodem o długości 1,5 m (3x1 mm²)
5	500 71	3 x 2P+Z
5	500 75	4 x 2P+Z
5	500 79	5 x 2P+Z
5	500 83	6 x 2P+Z
		Z przewodem o długości 3 m (3x1,5 mm²)
5	500 72	3 x 2P+Z
5	500 76	4 x 2P+Z
5	500 80	5 x 2P+Z
5	500 84	6 x 2P+Z
		Bez przewodu – gniazda przenośne
5	500 73	3 x 2P+Z
5	500 77	4 x 2P+Z
5	500 81	5 x 2P+Z
5	500 85	6 x 2P+Z
		Przedłużacze standard Pozwalają na podłączenie kilku urządzeń wyposażonych we wtyczki z uziemieniem, lub bez (płaskie). Akcesorium stanowiące element opakowania (zawieszka) może być wykorzystane do zamocowania przedłużacza do ściany, mebla itp. Orientacja skrajnego gniazda umożliwia bezproblemowe podłączenie zasilacza, ładowarki itp. bez blokowania gniazda przyległego. Zgodność z normą IEC 60884-1. 250 V~, 16 A, maks. 3500 W.
		Z przewodem o długości 1,5 m (3x1 mm²)
10	500 51	3 x 2P+Z
10	500 55	4 x 2P+Z
10	500 58	5 x 2P+Z
10	500 61	6 x 2P+Z
		Z przewodem o długości 3 m (3x1,5 mm²)
10	500 52	3 x 2P+Z
10	500 56	4 x 2P+Z
10	500 59	5 x 2P+Z
10	500 62	6 x 2P+Z
		Bez przewodu – gniazda przenośne
4	501 09	1 x 2P+Z
10	500 53	3 x 2P+Z
10	500 57	4 x 2P+Z
10	500 60	5 x 2P+Z
10	500 63	6 x 2P+Z