



NAZWA: MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS

MODEL: HR2600



Dane techniczne:

Moc znamionowa:	800W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	0 - 1200obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym:	0 - 4600/min
Energia uderu (EPTA):	2,4J
Maks. średnica wiercenia w stali:	13mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie:	32mm
Maks. średnica wiercenia w betonie:	26mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita):	361mm
Waga (EPTA):	3,0 - 3,4kg
Rodzaj uderu:	elektropneumatyczny

Dostarczone wyposażenie

Nr katalogowy:

UCHWYT BOCZNY PRĘTOWY KPL.	122878-2
WALIZKA Z TWORZYWA	824914-7

Wyposażenie opcjonalne

Nr katalogowy:

ZESTAW DO ODSYSANIA PYŁU 25MM do HR2020, HR2450T/FT,HR2470T /FT,HR2810/11FT	193472-7
TULEJA HARMONIJKOWA DO ODSYSANIA PYŁU	195173-3

Opis

2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z uderem

Oslona przeciwpylowa uchwytu narzędziowego

Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych

Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie

Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia

Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości

Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie

Oferta akcesoriów z uchwycem SDS-PLUS ([ZOBACZ](#))

Pozostały osprzęt do młotów i młotowiertarek ([ZOBACZ](#))

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.