



EPIC® SOLAR 4 M

Info

- System złączy 4mm z podwójną zapadką
- Złącze solarne swobodne



EPIC® SOLAR 4 F

Info

- System złączy 4mm z podwójną zapadką
- Złącze solarne swobodne



Korzyści

- Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii
- Styki zagniatane do podłączania na obiekcie
- Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR

Zakres zastosowania

- Instalacje fotowoltaiczne
- Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych
- Solar Tracker (obrotnice śledzące pozycję Słońca)

Cechy produktu

EPIC® SOLAR 4 M

- System złączy 4mm z podwójną zapadką
- Certyfikat TÜV Rheinland
- W zestawie styki

EPIC® SOLAR 4 F

- System złączy 4mm z podwójną zapadką
- Certyfikat TÜV Rheinland
- UL w przygotowaniu
- W zestawie styki

Pasujące przewody

- ÖLFLEX® SOLAR XLR-R Strona 151
- ÖLFLEX® SOLAR XLR WP Strona 153
- ÖLFLEX® SOLAR XLS-R Strona 152
- ÖLFLEX® SOLAR XLR Strona 1,5kV
- ÖLFLEX® SOLAR XLR Strona 1,5kV WP
- H1ZZZ2-K

Pasujące narzędzia

- EPIC® SOLAR TOOL
- Dla łatwiejszego montażu części plastikowych należy użyć zestawu narzędzi montażowych EPIC® SOLAR 4 (2 szt.). Uchwyt do izolacji, klucz do nakrętek oraz piny do odblokowywania

Pasujące złącza wtykowe

EPIC® SOLAR 4 F

- EPIC® SOLAR 4 THIN
- EPIC® SOLAR 4 M Strona 703
- EPIC® SOLAR 4Plus F

Dane techniczne

	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze modułowe (przemysłowe)
	Napięcie pracy 1000 V AC/DC
	Napięcie impulsowe 8 kV
	Stopień zanieczyszczenia 3
	Rezystancja styków < 0.5 mOm
	Stopień ochrony IP 67
	Klasa ochrony II
	Zakres temperatury -40°C do +105°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Przekrój [mm ²]	Zakres zaciskania [mm]	Prąd roboczy [A]	Jednostka dostawy (PU)
EPIC® SOLAR 4 złącze męskie do montażu na obiekcie, zawiera styk					
44428200	EPIC® SOLAR 4 M 2,5mm ²	2.5	4.8 - 6.0	22	100
44428201	EPIC® SOLAR 4 M 4mm ² - 6mm ²	4 - 6	5.2 - 7.1	30	100
EPIC® SOLAR 4 styki męskie jako część zamienna					
44428217	EPIC® SOLAR 4 PIN M 2.5mm ²	2.5			100
44428219	EPIC® SOLAR 4 PIN M 4mm ² - 6mm ²	4 - 6			100
EPIC® SOLAR 4 złącze żeńskie do montażu na obiekcie, zawiera styk					
44428203	EPIC® SOLAR 4 F 2,5mm ²	2.5	5.2 - 6.5	22	100
44428204	EPIC® SOLAR 4 F 4mm ² - 6mm ²	4 - 6	5.0 - 7.2	30	100
EPIC® SOLAR 4 styki żeńskie jako część zamienna					
44428218	EPIC® SOLAR 4 PIN F 2,5mm ²	2.5			100
44428220	EPIC® SOLAR 4 PIN F 4mm ² - 6mm ²	4 - 6			100
EPIC® SOLAR 4 narzędzie montażowe					
44428224	EPIC® SOLAR 4 zestaw narzędzi montażowych				1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.