

SD-6000 R Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

Systemy Alarmowe -> Sygnalizatory -> Zewnętrzne

Satel

Cechy charakterystyczne

- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny
- sygnalizacja optyczna: LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
 - wytłumieniem sygnalizatora poprzez zalanie pianką montażową (opcjonalnie: **SX6-TO**)
 - oderwaniem od podłoża
 - otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah
- wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż



Dane techniczne:

Typ produktu	Sygnalizator optyczno-akustyczny zewn.
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Zabezpieczenie oderwania od podłoża	Tak
Zabezpieczenie przed ingerencją w produkt	Tak
Zabezpieczenie antypiankowe	Tak
Kolor klosza	Czerwony
Kolor obudowy	Biały
Natężenie dźwięku (dB)	120
Pobór prądu (mA)	300
Temperatura pracy (°C)	-25...+70
Wymiar wysokość (mm)	230
Wymiar szerokość (mm)	230
Wymiar głębokość (mm)	65

Kod Produktu: SD-6000 R

Producent: SATEL

Gwarancja: 24 miesiące

Opis produktu:

Sygnalizator **SD-6000** jest sygnalizatorem akustyczno-optycznym wyposażonym w dynamiczny przetwornik akustyczny.

Technologia zabezpieczenia elementów sygnalizatora przed wpływem środowiska zapewnia mu pełną zgodność z wymaganiami normy EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2).

Dodatkowo nowe rozwiązania konstrukcyjne – pokrywa odchylana na zawiasach czy wbudowana poziomicą, ułatwiają jego montaż.



Link do produktu: <http://ivolta.pl/sd-6000-r-zewnetrzny-sygnalizator-optyczno-akustyczny/651/produkt/>
Oferta z dnia: 17-02-2019