

**NR 121****Uniwersalny środek czyszczący****Zastosowanie**

- Do czyszczenia kabli i przewodów a także do oczyszczania powłok przewodzących
- Do czyszczenia i odtłuszczania silników i urządzeń elektrycznych

Kolory

- Bezbarwny

Właściwości

- Wysoka trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
- Czyści i odtłuszcza bez pozostawiania osadów i nie jest przewodzący
- Użyteczny przy izolacjach neoprenowych (odpornych na oleje i starzenie), polietylenowych, EPR, XLPE, PCV, kauczukowych i termoplastycznych

Dane techniczne	Wartość
Gęstość	0,62 g/cm ³
Prężność pary (w 20°C)	200 hPa
Punkt zapłonu	-19°C
Temperatura zapłonu	+260°C
Dolna granica wybuchu	1,1 Vol.-%
Górna granica wybuchu	13 Vol.-%

Typ	Opakowanie	Pojemność [l]	Nr kat.
Środek czyszczący nr 121	Spray	0,4	146404
	Puszka	1	124026
	Puszka	5	124027
	Beczka	20	146405
	Beczka	200	124029

NR 171**Cynk w sprayu****Zastosowanie**

- Zapobiega korozji i rdzewieniu
- Używany jako powłoka bazowa zamiast podkładu

Właściwości

- Szybkoschnący
- Może być pokrywany (innym materiałem)
- Przewodzący elektrycznie
- Odporny na mróz
- Długotrwała ochrona antykorozyjna
- Odporny na wpływy atmosferyczne
- Okres magazynowania 2 lata

Wskazówka

- Może być stosowany jako warstwa podkładowa przed pokryciem farbą, żywicą, lakierami z zachowaniem 15-30 minutowego odstępu.

Dane techniczne	Wartość
Gęstość	0,95 g/cm ³
Stopień czystości cynku	99%

Typ	Pojemność [ml]	Nr kat.
Cynk w spray'u	400	124030