



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Easy9
Typ produktu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Liczba modułów 18 mm na rząd	12
Liczba rzędów poziomych	1
Typ drzwi	Transparentne
Szerokość	256 mm outside
Wysokość	200 mm outside
Głębokość	94 mm outside

Parametry Uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Całkowita liczba modułów 18 mm	12
[In] prąd znamionowy	63 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V
Rodzaj szyny	DIN
Wlot kablowy	Wejście kablowe wybijane
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	2 Ochronny neutralny listwa zaciskowa z 8 przykręcony wyjścia
Materiał obudowy	Obudowa[Spacja]:[Spacja] plastik samogasnący
Masa produktu	810 g
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
Odporność ogniowa	650 °C (1800 s) conforming to IEC 60695-2-10
Stopień ochrony IP	IP30 Drzwi otwarte zgodnie z IEC 60529 IP40 drzwi zamknięte zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...70 °C