



SILVYN® AFG-PA / SILVYN® AFG-PA / AFW-PA uszczelka / SILVYN® AFW-PA



SILVYN® AFG-PA



SILVYN® AFG-PA / AFW-PA uszczelka



SILVYN® AFW-PA

Korzyści

SILVYN® AFG-PA

- Połączenie odporne na wyrwanie
- Bezpieczny wlot peszla

SILVYN® AFG-PA / AFW-PA uszczelka

- Większy stopień ochrony IP z SILVYN® AFG-PA i SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA

- Połączenie odporne na wyrwanie
- Bezpieczny wlot peszla

Zakres zastosowania

SILVYN® AFG-PA

- W połączeniu z peszlem ochronnym SILVYN® MAXI PA
- Budowa maszyn
- Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów

SILVYN® AFG-PA / AFW-PA uszczelka

- W połączeniu z peszlem ochronnym SILVYN® MAXI PA
- SILVYN® AFG-PA
- SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA

- W połączeniu z peszlem ochronnym SILVYN® MAXI PA
- Budowa maszyn
- Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów

Normy i aprobaty

SILVYN® AFG-PA

- Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

SILVYN® AFG-PA

- Jednocześnieściowy kołnierz przyłączeniowy z mechanizmem zatraskowym zaprojektowany specjalnie do stosowania z peszlem SILVYN® MAXI PA. Dzięki specjalnej konstrukcji peszel może być wstępnie zmontowany i gotowy do podłączenia

SILVYN® AFW-PA

- Jednocześnieściowy kołnierz przyłączeniowy o kącie 90° z mechanizmem zatraskowym zaprojektowany specjalnie do stosowania z peszlem SILVYN® MAXI PA. Dzięki specjalnej konstrukcji peszel może być wstępnie zmontowany i gotowy do podłączenia

Pasujące peszle

- SILVYN® MAXI PA Strona 890

Dane techniczne



ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

Opis klasy ETIM 5.0:

Uszczelka do łącznika śrubowego węży ochronnego



Kolor

Kolor szary (RAL 7001)

Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV



Materiał

PA6: bezhalogenowy



Stopień ochrony

IP 54

IP 66 z zestawem uszczelniającym AFG-PA / AFW-PA



Zakres temperatury

-40°C do +115°C

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Długość całkowita C [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® AFG-PA szary			
55001080	70	60.5	1
55001081	95	74	1
SILVYN® AFG-PA czarny			
55001085	70	60.5	1
55001086	95	74	1
SILVYN® Uszczelnienie do AFG-PA, AFW-PA			
55001082	70		1
55001083	95		1
SILVYN® AFW-PA 90° szary			
55001090	70		1
55001091	95		1
SILVYN® AFW-PA 90° czarny			
55001093	70		1
55001092	95		1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria

SILVYN® AFG-PA

- SILVYN® AFG-PA / AFW-PA uszczelka Patrz strona 891

SILVYN® Dichtung AFG-PA / AFW-PA

- SILVYN® AFG-PA / AFW-PA uszczelka Patrz strona 891
- SILVYN® AFW-PA Patrz strona 891

SILVYN® AFW-PA

- SILVYN® AFG-PA / AFW-PA uszczelka Patrz strona 891