

AUFSTECKFASSUNG / PUSH-ON LAMPHOLDERS

179/FF

179



G10q

AUFSTECKFASSUNG

179/FF= Flexible Leitungen 179= Starre Leitungen
 – Gehäuse aus polycarbonat, weiß
 – Messingkontakte
 – Feder aus Edelstahl



2A-250V

PUSH-ON LAMPHOLDER

179/FF= Flexible conductor 179= Rigid conductor
 – White polycarbonate body
 – Brass contacts
 – Stainless steel spring

T110

CE



AUFSTECKBEFESTIGUNG
PUSH FIXING ON THE LAMP

180/D-FF

180/D-FR

184/D-FF

184/D-FR



G10q

AUFSTECKFASSUNG

FR= Starrer Leiter FF= Flexible (mehradrige) Leitung
 – Gehäuse aus polycarbonat, weiß
 – Messingkontakte



2A-250V

PUSH-ON LAMPHOLDER

FR= Rigid conductor FF= Flexible conductor
 – White polycarbonate body
 – Brass contacts

T110

CE

180/D...

184/D...

189/FF

189

189/CM



G10q

AUFSTECKFASSUNG

189/FF= Flexible Leitungen 189= Starre Leitungen
 CM= Mit starrer Leitung und Feder aus Edelstahl
 nductor and stainless steel spring
 – Gehäuse aus polycarbonat, weiß
 – Messingkontakte

2A-250V

PUSH-ON LAMPHOLDER

189/FF= Flexible conductor 189= Rigid conductor
 CM= With rigid conductor and stainless steel spring
 – White polycarbonate body
 – Brass contacts

T110

CE

