


# KANAŁY GRZEBIENIOWE, RURA SPIRALNA

## KANAŁY Z GRZEBIENIEM 4 MM

### WIRE DUCTS WITH 4 MM SLOTS

KOD	WYMIAR BXH mm	KOLOR	KOD EAN	KARTON mb	PRZEKRÓJ mm <sup>2</sup>	DŁUGOŚĆ mb	WAGA kg
E16 4	25x30	szary	020579	80	550	2	15,9
E13 4	25x40	szary	020548	60	760	2	15,6
E8 4	40x40	szary	020661	40	1310	2	14,1
E4 4	60x40	szary	020623	24	1960	2	11,5
E26 4	80x40	szary	020609	24	2655	2	14,6
E7 4	25x60	szary	020654	40	1200	2	15,1
E5 4	40x60	szary	020630	36	1960	2	17,7
E9 4	60x60	szary	020678	24	3080	2	15,5
E6 4	80x60	szary	020647	24	4175	2	19,0
E17 4	100x60	szary	020586	20	5295	2	18,7
E10 4	120x60	szary	020517	16	6390	2	17,3
E14 4	25x80	szary	020555	32	1540	2	15,6
E15 4	40x80	szary	020562	24	2680	2	14,4
E11 4	60x80	szary	020524	24	4200	2	18,4
E12 4	80x80	szary	020531	24	5695	2	21,6
E19 4	100x80	szary	020593	16	7215	2	18,1
E32 4	120x80	szary	020616	16	8710	2	20,9
E34 4	25x100	szary	020685	24	2310	2	13,8
E35 4	40x100	szary	020692	16	3350	2	14,1
E18 4	60x100	szary	020708	16	5320	2	16,9
E36 4	80x100	szary	020715	16	7125	2	19,8
E37 4	100x100	szary	020722	16	9135	2	21,5



Na zamówienie dostępne są także kanały o szerokości grzebieni 8/12 oraz kanały trójkątne.  
O szczegóły pełnej oferty proszę pytać pod adresem: [biuro@bmpolska.pl](mailto:biuro@bmpolska.pl)

## RURA SPIRALNA

### SHEAT WITH RIGHT HAND SPIRAL

KOD	KOLOR	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA mm	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA mm	WAGA kg
OL G0010	szara	10	14,7	30
OL G0012	szara	12	16,4	30
OL G0014	szara	14	18,9	30
OL G0016	szara	16	20,7	30
OL G0020	szara	20	24,7	30
OL G0022	szara	22	27,7	30
OL G0025	szara	25	30,6	30
OL G0028	szara	28	33,5	30
OL G0032	szara	32	38	30
OL G0035	szara	35	41	30
OL G0040	szara	40	46,4	30
OL G0050	szara	50	57,2	30



**Materiał:** PVC samogasnąca

**Temperatura pracy:** -5°C do +60°C

**Wytrzymałość:** 350N/5 cm

szary RAL 7035

**Klasyfikacja:** 3211 wg norm UL 94-V0/EN 50086-2-3 / 1996; CEI 23-14 e EN 50086-2-3

**Zastosowanie:** ochrona przewodów i wiązek kabli

Odporne na rozciąganie, tarcie, promieniowanie UV, gładkie wewnątrz

**Akcesoria:** dławnice IP65 strona 36