



WWW.VCX.COM.PL

Modułowe ochronniki przepięć VCX-BCD klasy T1T2T3



- Dedykowane są do ochrony instalacji urządzeń przed efektami działania przepięć oraz prądów piorunowych.
- Spełniają wymagania z zakresu ochrony klasy T1T2T3
- Modułowe ochronniki przepięć VCX-BCD klasy T1T2T3 stosować należy do ochrony przez bezpośrednim działaniem zasadniczej części prądu piorunowego w przypadku każdego z obowiązujących poziomów ochrony odgromowej.
- Nie wymagają odstępu ochronnego pomiędzy sąsiednimi urządzeniami technicznymi a ochronnikiem.
- Wyposażone są w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).

Opis techniczny:

Sercem ochronnika jest element warystorowy, o rezystencji zależnej głównie od napięcia na jego zaciskach.

Klasa ochrony:	T1T2T3
Wykonanie:	warystorowe
Wymagane zabezpieczenie:	32A
Przyłącza max:	35mm ²
Maksymalne napięcie pracy:	Uc 320 V AC
Prąd próbny:	In(8/20) 10 kA
Prąd max:	I _{max} (8/20) 50 kA
Prąd Impulsowy:	I _{imp} (10/350) 7 kA
Napięciowy poziom ochrony:	Up <1,2 kV
Temperatura składowania:	-30/+70°C
Temperatura otoczenia pracy:	-30/+50°C
Klasa szczelności:	IP 20

SERIA	NAZWA WYROBU	OPAKOWANIE	Nr KATALOGOWY
VCX-BCD 4P	Ogranicznik przepięć klasy T1T2T3 4P	1 sztuka	CT-BCD 4p

VCX sp. z o.o.

Plac Wolnica 13 lok.10 31-060 Kraków woj. Małopolskie

+48 796 327 100



WWW.VCX.COM.PL

