

Zestaw narzędzi do obróbki szyn elastycznych nVent ERIFLEX Flexibar

Do końca sierpnia w promocyjnej cenie!



nVent ERIFLEX Flexibar – zestaw narzędzi MFTK



- Kompletny zestaw narzędzi do cięcia, usuwania izolacji, gięcia i skręcania nVent ERIFLEX Flexibar. Zawiera: MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar - narzędzie do ręcznego cięcia, MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar - narzędzie do ręcznego gięcia, MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar - narzędzie do zdejmowania izolacji, MFTT- 2 nVent ERIFLEX Flexibar - ręczne narzędzie do skręcania oraz SOK nVent ERIFLEX Flexibar - nóż do usuwania izolacji.
- Zawiera ilustrowaną instrukcję do każdego narzędzia.
- Zgodność z RoHS.



Symbol	MFTK
Numer katalogowy	559149
Materiał	Stal, aluminium
Głębokość	500 mm
Wysokość	290 mm
Długość	500 mm
Waga	35 kg
Certyfikaty	RoHS
Ilość w opakowaniu	1
UPC	78285691187
EAN-13	3479775591490

Więcej informacji technicznych w dokumentacji poszczególnych narzędzi.

Zestaw zawiera:

Symbol	Numer katalogowy	Opis	Ilość
MFBT-2	559145	MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar - narzędzie do ręcznego gięcia	1
MFSHT-2	559146	MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar - narzędzie do ręcznego cięcia	1
MFST-2	559143	MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar - narzędzie do zdejmowania izolacji	1
MFTT-2	559148	MFTT-2 nVent ERIFLEX Flexibar - ręczne narzędzie do skręcania	1
SOK	559050	SOK nVent ERIFLEX Flexibar - nóż do usuwania izolacji	1

nVent ERIFLEX Flexibar – narzędzie do gięcia MFBT-2



- Służy do zginania szyn elastycznych nVent ERIFLEX Flexibar w różne kształty w celu wydajnej instalacji.
- Łatwo i szybko zgina wszystkie rozmiary szyn nVent ERIFLEX Flexibar bez uszkodzania izolacji.
- Długi uchwyt daje wystarczającą dźwignię do zginania szyn nVent ERIFLEX Flexibar aż do rozmiarów 10x120x1, 12x100x1.
- Dwa promienie gięcia: 4 mm and 8 mm.
- Umożliwia regulację kąta gięcia.
- Solidna aluminiowa podstawa z trzema punktami mocowania.
- Regulacja długości szyny nVent ERIFLEX Flexibar.
- Szybki system zamykania bez użycia narzędzi.
- Zgodność z RoHS.



Symbol	MFBT-2
Numer katalogowy	559145
Materiał	Stal, aluminium
Szerokość szyny	Do 120 mm
Promień gięcia	4 mm, 8 mm
Maksymalny kąt gięcia	120°
Głębokość	414 mm
Wysokość	242 mm
Szerokość	319 mm
Waga	7 kg
Certyfikaty	RoHS
Ilość w opakowaniu	1 szt.
UPC	78285686524
EAN-13	3479775591452

nVent ERIFLEX Flexibar – narzędzie do cięcia MFSHT-2



- Szybko i dokładnie tnij szyny nVent ERIFLEX Flexibar bez zadziorów i deformacji.
- Przecina izolację nie uszkodzając jej.
- Maksymalny rozmiar ciętej szyny nVent ERIFLEX Flexibar wynosi 5x32x1.
- Regulowany zaczep umożliwia powtarzalne cięcie.
- Umożliwia łatwe fazowanie pod kątem 45°.
- Elastomerowa krawędź zapobiega blokowaniu się ostrza narzędzia.
- Nóż jest wymienny.
- Zgodność z RoHS.



Symbol	MFSHT-2
Numer katalogowy	559146
Materiał	Stal, aluminium
Maksymalna grubość szyny	5 mm
Maksymalna szerokość szyny	32 mm
Głębokość	200 mm
Wysokość	750 mm
Szerokość	160 mm
Waga	6 kg
Certyfikaty	RoHS
Ilość w opakowaniu	1 szt.
UPC	78285686528
EAN-13	3479775591469

Narzędzie należy przymocować do stołu.
Nie nadaje się do cięcia szyn litych.

nVent ERIFLEX Flexibar – narzędzie do zdejmowania izolacji MFST-2



- Tnie w jednej operacji wszystkie strony izolacji nVent ERIFLEX Flexibar bez nacinania lameli miedzianych.
- Regulowane ostrza.
- Możliwość zdejmowania izolacji z krótkich odcinków.
- Posiada dwa otwory do montażu do stołu warsztatowego.
- Szybka i łatwa regulacja długości zdejmowania izolacji.
- Demontowalny uchwyt.
- Solidna i ergonomiczna konstrukcja.
- Zestaw ostrzy jest wymienny.
- Zgodność z RoHS.



Symbol	MFST-2
Numer katalogowy	559143
Materiał	Aluminium, stal
Szerokość szyny	9 – 120 mm
Wysokość	426 mm
Długość	548 mm
Szerokość	246 mm
Waga	8,3 kg
Certyfikaty	RoHS
Ilość w opakowaniu	1 szt.
UPC	78285692428
EAN-13	0782856924289

nVent ERIFLEX Flexibar – narzędzie do skręcania MFTT-2



- Łatwe w użyciu narzędzie do skręcania i zmiany płaszczyzny szyny nVent ERIFLEX Flexibar.
- Formowaną szynę należy umieścić w imadle.
- Zgodność z RoHS.



Symbol	MFTT-2
Numer katalogowy	559148
Materiał	Stal
Szerokość szyny	120 mm
Głębokość	82 mm
Wysokość	40 mm
Długość	476 mm
Waga	2 kg
Certyfikaty	RoHS
Ilość w opakowaniu	1 szt.
UPC	78285686525
EAN-13	3479775591483

Nie nadaje się do szyn nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

nVent ERIFLEX Flexibar – nóż do usuwania izolacji SOK



- Precyzyjnie tnie izolację szyn nVent ERIFLEX Flexibar.
- Posiada osłonę na ostrze.
- Ergonomiczny, trwały uchwyt.



Symbol	SOK
Numer katalogowy	559050
Produkt	Nóż do usuwania izolacji
Waga	0,062 kg
Certyfikaty	RoHS
Ilość w opakowaniu	1 szt.
UPC	78285657931
EAN-13	3479775590509

UWAGA

Produkty nVent mogą być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcją produktu i materiałami szkoleniowymi nVent. Arkusze instrukcji są dostępne na stronie www.erico.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować wadliwe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć oraz / lub unieważnienie gwarancji.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.