

Monitor do gier HP 22x



Szybszy sposób kontrolowania akcji. Pokaż swoje umiejętności w świecie gier. Szybki, nasycony żywymi kolorami wyświetlacz zapewniający wszystkie właściwości wymagane podczas gry.

Monitor HP 22x ma wszystkie właściwości niezbędne do zapewnienia szybszej akcji. Ciesz się płynnym, pozbawionym zacięć obrazem i niezwykle szybkim czasem reakcji dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz¹ oraz technologii AMD® FreeSync™.² Przekątna 54,61 cm (21,5"), matryca Full HD³ oraz wbudowane głośniki sprawiają, że wskoczysz na zdecydowanie wyższy poziom rozgrywki.



Prędkość, jakiej potrzebujesz

Zadbaj o to, aby nawet najbardziej przepetnione akcja momenty wyglądały płynnie, wyraźnie i bez rozmyć, dzięki częstotliwości odświeżania wynoszącej 144 Hz oraz czasom odpowiedzi na poziomie 1 ms¹.

Płynny i wyraźny obraz

Poczuj różnicę, jaką zapewnia płynna, pozbawiona zacięć rozgrywka na tym kryształowo przejrzystym wyświetlaczu FHD³ (1920 × 1080) z technologią AMD® FreeSync™.²

Zintegrowany system audio

Brak konieczności zakupu dodatkowych głośników – wysoka jakość dźwięku stanowi integralną cechę urządzenia dzięki wbudowanym głośnikom, które zapewniają niesamowite wrażenia dźwiękowe

¹ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Technologia FreeSync™ jest dostępna tylko w przypadku podłączenia urządzenia do portu DisplayPort lub HDMI. FreeSync to technologia firmy AMD® dostępna w monitorach o rozdzielczości FHD lub QHD, która eliminuje zacinanie się i/lub szarpanie obrazu w grach i filmach poprzez blokowanie częstotliwości odświeżania ekranu do szybkości klatek karty graficznej. Wymagany monitor zgodny z kartami graficznymi AMD® Radeon™ i/lub procesorami graficznymi AMD® serii A, obsługujący technologię DisplayPort™ Adaptive-Sync. Wymagane oprogramowanie AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (lub nowsze). Adaptacyjne częstotliwości odświeżania zależą od monitora.

³ Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High-Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.

⁴ Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.

Monitor do gier HP 22x

Obejmuje

Czas reakcji 1 ms dzięki funkcji Overdrive

Szybkość reakcji pikseli na zmieniające się klatki ma ogromne znaczenie podczas szybkiego tempa gry, a czas reakcji na poziomie 1 ms sprawia, że nawet najbardziej dynamiczna rozgrywka jest płynna, wyraźna i pozbawiona rozmyć obrazu.

Wbudowane głośniki

Nie ma konieczności zakupu głośników zewnętrznych, aby cieszyć się doskonałym dźwiękiem. Dzięki wbudowanym głośnikom ten monitor jest zawsze gotowy do pracy po podłączeniu.

Technologia AMD® FreeSync™

Zobacz i poczuj różnicę, jaką zapewnia płynny obraz i możliwość błyskawicznej reakcji podczas gry. Dzięki synchronizacji częstotliwości odświeżania z procesorem graficznym technologia AMD FreeSync sprawia, że opóźnienia czy zacinanie lub przerywanie obrazu stają się tylko złymi wspomnieniami.

Panel TN

Ciesz się najnowszymi filmami akcji lub dynamicznymi gramami wideo dzięki szybkiej pracy każdego z pikseli i błyskawicznemu czasowi reakcji panelu TN.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz

Postaw na płynną rozgrywkę, wyostrzony wygląd obiektów i wyraźniejsze szczegóły, korzystając z monitora do gier, który odświeża klatki 144 razy na sekundę, czyli dwukrotnie szybciej niż standardowe wyświetlacze.¹

Prostszy sposób korzystania z HD

Dzięki wyposażeniu monitora w cyfrowe porty HDMI i VGA ekran jest gotowy do natychmiastowego wyświetlania treści HD.⁴

Ekran Full HD/1080p

Ten oszałamiający ekran FHD oferuje znakomity obraz i niezapomnianą jakość.³

Tryb niskiej emisji niebieskiego światła

Tryb niskiej emisji niebieskiego światła nadaje subtelne ciepło wyświetlanym kolorom, zapewniając również bardziej naturalny odcień bieli, co mniej obciąża oczy.

Monitor do gier HP 22x



Wielkość wyświetlacza	54,61 cm (21,5")
Współczynnik kształtu	16:9 ¹
Wielkość piksela	0,247 mm
Czas odpowiedzi	1 ms (z funkcją Overdrive)
Jasność	270 cd/m ² ¹
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 9 000 000:1 dynamiczny ¹
Kąt podglądu	160° w pionie; 170° w poziomie
Zalecana rozdzielczość	FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
Rozdzielczość (maksymalna)	FHD (1920 x 1080 @ 144 Hz)
Obsługiwane rozdzielczości	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)	Maks. 167 kHz;
Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)	Maks. 144 Hz
Funkcje wyświetlacza	Anti-glare; Language selection; LED backlights; On-screen controls; Plug and Play; AMD FreeSync™; Low blue light mode; Dual speakers (2W per channel)
Typ wejścia ekranu	1 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP); 1 port VGA
Zabezpieczenia fizyczne	Obsługa blokady zabezpieczającej ²
Zakres przechyłu wyświetlacza	Nachylenie: Od -5 do +20°
Opcje kontroli ekranu przez użytkownika	Sterowanie dźwiękiem; Jasność; Ustawienia kolorów; Ustawienia obrazu; Informacje; Język; Zarządzanie; Menu; Zasilanie
Wymiary	50,3 x 30,42 x 5,6 cm Bez podstawy. 50,3 x 38,44 x 20,94 cm With stand Zapakowane: 57,1 x 13,6 x 38,9 cm
Waga	3,9 kg
Zakres temperatur podczas eksploatacji	Od 5 do 35°C
Zakres temperatur podczas eksploatacji	od 41 do 95°F
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	Wilgotność wzgl. 20–80%
Certyfikaty i normy	MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TÜV Bauart; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; UkrSEPRO; MEPS – RPA; Etykieta efektywności energetycznej – Ukraina
Zasilacz	Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)
Zawartość opakowania	Przewód zasilania pr. zm.; Kabel HDMI; Karta gwarancyjna; Monitor
Mocowanie VESA	100 mm z dołączonym wspornikiem
Numer produktu	6ML40AA
Informacje o zamawianiu	6ML40AA#ABB: 193808538124; 6ML40AA#A2N: 193808538209; 6ML40AA#ABT: 193808538162; 6ML40AA#ABU: 193808538131; 6ML40AA#ABV: 193808538186; 6ML40AA#ACQ: 193808538179; 6ML40AA#UUG: 193808538193; 6ML40AA#UUZ: 193808538148

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Blokada jest sprzedawana oddzielnie.

³ Tylko w urządzeniach z HDMI.