

LT 43 / LT 84 / SLT 42



Cechy

- » Do sterowania pracą napędów w systemie przewietrzania
- » Przeznaczone do montażu podtynkowego i natynkowego
- » Możliwość stosowania w pomieszczeniach o różnych wymaganiach względem IP przycisków

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

LT 43-U-PL

D0.002.36

Podtynkowy przycisk przewietrzania

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Możliwe stosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC i 230 V AC
- » Funkcje: Otwieranie/Stop (dostępna tylko w wariantcie na 24 V DC)/Zamykanie

Napięcie wejściowe	230 V AC / 24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Obudowa	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



2

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

LT 84-U

63.701.29

Podtynkowy przycisk przewietrzania

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC
- » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie

Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Obudowa	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



4

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

LT 84-U-SD

63.701.35

Podtynkowy przycisk przewietrzania z sygnalizatorem LED

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC
- » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)
- » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie

Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Obudowa	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



6

7

8

Seria LT i SLT Przyciski przewietrzania

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne													
LT 84-U-V	63.701.30	Podtynkowy przycisk przewietrzania » Sterowanie grupą wentylacji » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 230 V AC » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie	<table><tr><td>Napięcie wejściowe</td><td>230 V AC</td></tr><tr><td>Stopień ochrony</td><td>IP 20</td></tr><tr><td>Obudowa</td><td>Plastik</td></tr><tr><td>Kolor</td><td>Biały</td></tr><tr><td>S x W</td><td>80 x 80 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>0,30 kg</td></tr></table>	Napięcie wejściowe	230 V AC	Stopień ochrony	IP 20	Obudowa	Plastik	Kolor	Biały	S x W	80 x 80 mm	Waga	0,30 kg	
Napięcie wejściowe	230 V AC															
Stopień ochrony	IP 20															
Obudowa	Plastik															
Kolor	Biały															
S x W	80 x 80 mm															
Waga	0,30 kg															



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
LT 84-U-W	63.701.31	Podtynkowy przycisk do wyłączania automatyki pogodowej » Do wyłączania automatyki pogodowej » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC	<table><tr><td>Napięcie wejściowe</td><td>24 V DC</td></tr><tr><td>Stopień ochrony</td><td>IP 20</td></tr><tr><td>Obudowa</td><td>Plastik</td></tr><tr><td>Kolor</td><td>Biały</td></tr><tr><td>S x W</td><td>80 x 80 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>0,30 kg</td></tr></table>	Napięcie wejściowe	24 V DC	Stopień ochrony	IP 20	Obudowa	Plastik	Kolor	Biały	S x W	80 x 80 mm	Waga	0,30 kg
Napięcie wejściowe	24 V DC														
Stopień ochrony	IP 20														
Obudowa	Plastik														
Kolor	Biały														
S x W	80 x 80 mm														
Waga	0,30 kg														





Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
SLT 42-U-PL	D0.002.55	Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED » Sterowanie grupą wentylacji » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestawu przełącznego uruchamianego kluczem) » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)	<table><tr><td>Napięcie wejściowe</td><td>230 V AC / 24 V DC</td></tr><tr><td>Stopień ochrony</td><td>IP 20</td></tr><tr><td>Obudowa</td><td>Plastik</td></tr><tr><td>Kolor</td><td>Biały</td></tr><tr><td>S x W</td><td>80 x 80 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>0,15 kg</td></tr></table>	Napięcie wejściowe	230 V AC / 24 V DC	Stopień ochrony	IP 20	Obudowa	Plastik	Kolor	Biały	S x W	80 x 80 mm	Waga	0,15 kg
Napięcie wejściowe	230 V AC / 24 V DC														
Stopień ochrony	IP 20														
Obudowa	Plastik														
Kolor	Biały														
S x W	80 x 80 mm														
Waga	0,15 kg														





Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

SLT 42-U

30.401.10

Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestawu przełącznego uruchamianego kluczem)

Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Obudowa	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

SLT 42-U-SD

30.400.50

Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestawu przełącznego uruchamianego kluczem)
- » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)

Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Obudowa	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

SLT 42-A

30.400.30

Natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania z zamkiem

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestawu przełącznego uruchamianego kluczem)

Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 54
Obudowa	Aluminium
Kolor	Jasnoszary
S x W x G	70 x 90 x 65 mm
Waga	0,45 kg



Seria LT i SLT Przyciski przewietrzania

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne	
SLT 42-A-SD	30.400.40	Natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED » Sterowanie grupą wentylacji » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestawu przełącznego uruchamianego kluczem) » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)	Napięcie wejściowe	24 V DC
			Stopień ochrony	IP 54
			Obudowa	Aluminium
			Kolor	Jasnoszary
			S x W x G	70 x 90 x 65 mm
			Waga	0,45 kg



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne													
LT 84-A	63.701.36	Natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania » Sterowanie grupą wentylacji » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie (za pomocą podwójnego przycisku z nieryglowanymi zestawkami zwiernymi)	<table><tr><td>Napięcie wejściowe</td><td>24 V DC</td></tr><tr><td>Stopień ochrony</td><td>IP 44</td></tr><tr><td>Obudowa</td><td>Plastik</td></tr><tr><td>Kolor</td><td>Jasnoszary</td></tr><tr><td>S x W x G</td><td>70 x 70 x 45 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>0,20 kg</td></tr></table>	Napięcie wejściowe	24 V DC	Stopień ochrony	IP 44	Obudowa	Plastik	Kolor	Jasnoszary	S x W x G	70 x 70 x 45 mm	Waga	0,20 kg	
Napięcie wejściowe	24 V DC															
Stopień ochrony	IP 44															
Obudowa	Plastik															
Kolor	Jasnoszary															
S x W x G	70 x 70 x 45 mm															
Waga	0,20 kg															



