

Karta danych technicznych

Firetect Acrylic



Uszczelniacz akrylowy do zabezpieczeń ppoż.

Klasa odporności ogniowej

EI 240

Nr kat.	6000
Opakowanie	opakowanie 310 ml
ETA	ETA-14/0273
DoP	CPR-14/0273+15/0630-acrylic

- * **ETA | Europejska Aprobata Techniczna**
- * **DoP | Deklaracja właściwości użytkowych**

- uszczelniacz akrylowy do zabezpieczeń przeciwpożarowych:

otworów z przejściami rur:

- PE / PP / PVC $\leq \varnothing 50$ mm
- aluPE-X $\leq \varnothing 75$ mm
- PE-Xa $\leq \varnothing 32(54)$ mm
- miedź / stal $\leq \varnothing 219$ mm

otworów z przejściami kabli:

- trasy kablowe ≤ 500 mm, tylko uszczelnij, brak potrzeby malowania
- kable i wiązki $\leq \varnothing 110$ mm

złączy konstrukcyjnych ≤ 50 mm

ogólnie: uszczelnienie przeciwdymne dla kołnierzy, opasek Wrap, itd.

- **ten product był przetestowany + certyfikowany dla zielonych budynków**

SPOSÓB MONTAŻU:

Schemat montażowy na stronie 2-4.





