


**Wymiary**

Wymiary produktu (mm)	Ø216 x 58
Waga netto (g)	600
Otwór montażowy (mm)	Ø195

Rysunki**Rysunek****ECOLED 2200 PLX E 33 IP44/20 840****OPIS**

Prosty okrągły downlight z rodziny TROLL Ecoled. Downlight stosowany jako ogólne oświetlenie wewnętrzne w biurach, szpitalach, powierzchniach komercyjnych lub w przestrzeniach mieszkalnych. Oprawa przeznaczona do montażu do wbudowania w sufit podwieszany modułowy lub gipskartonowy. Korpus oprawy wykonany z materiału syntetycznego z wykończeniem w kolorze białym. Oprawa posiada stopień szczelności IP44/20. Dyfuzor: mleczny klosz z poliwęglanu o kącie rozsyłu 110°.

Produkt

Moc oprawy (W)	18
Strumień oprawy (lm)	1773
Skuteczność świetlna oprawy (lm/W)	98,5
Kąt świecenia (°)	110
Żywotność (h)	25000 (L70B10)
IP	IP44/20
Klasa ochrony	Klasa 2
Temperatura otoczenia	od -20°C do 35°C
Zasilanie	220..240V, 50/60Hz
Kolor	Biały (RAL 9010)
Klasa energetyczna	A+
Przełona	PLX (opalizowane PMMA)


Zasilacz

Zasilacz w komplecie	Tak
Typ zasilacza	standard on/off (E)
Współczynnik mocy	0,9
Migotanie	Flicker Free

Źródło światła**Źródło światła w komplecie**

Typ źródła	Led
Rodzaj LED	Mid-Power
Moc źródła (W)	16
Strumień LED (lm)	2200
Żywotność (h)	25000

Indeks	11.1525.1411.33
Typ produktu	Oświetlenie wnętrz
Kategoria	Do wbudowania
Rodzina	Ecoled
Podrodzina	Ecoled
Wykończenie	Korpus oprawy wykonany z materiału syntetycznego z wykończeniem w kolorze białym.
Optyka	Wbudowany mleczny klosz z poliwęglanu o kącie rozsyłu wiązki światła: 110°.
Sposób montażu	Do wbudowania w sufitach podwieszanych lub gipskartonowych

Pictogramy

Temperatura barwowa (K)	4000
SDCM	3
CRI	80

Fotometria

