

24 V

Zasilacz na napięcie stałe 24 V Häfele Loox5



Zasilacz 240 W, 200–240 V~
833.95.012



Zasilacz 270 W, 100-120 V~
833.95.022



EXTRA
POWER

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| > Wersja: | Z zabezpieczeniem przeciążeniowym |
| > Kolor: | Czarny |
| > Stopień ochrony: | IP20 |
| > Pobór mocy w trybie czuwania: | <0,5 W |
| > Napięcie wyjściowe: | DC 24 V +/- 3% |
| > Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 234 x 75 x 38 mm |
| > Żywotność: | > 50 000 godzin |
| > Zakres dostawy: | 1 zasilacz z akcesoriami do montażu |

5 24 V	Napięcie sieciowe	Moc wyjściowa W	Prąd wyjściowy A	Liczba przyłączy Loox5 24 V	Nr artykułu
---------------	-------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	-------------

200–240 V~: typowe napięcie wejściowe w UK, AU, UE, KR

1	200-240 V~, 50-60 Hz	240 (2 x 120)	2 x 5	2 x gniazdo	833.95.012
----------	-------------------------	---------------	-------	-------------	-------------------

100–120 V~: typowe napięcie wejściowe w US, JP, CN, TW

2	100–120 V~, 50–60 Hz	270 (3 x 90)	3 x 3,75	3 x gniazdo	833.95.022
----------	-------------------------	--------------	----------	-------------	-------------------

- ! Zasilacz należy dobrać odpowiednio do przyjętego w danym regionie napięcia wejściowego!
 - ! Temperatura otoczenia od -25°C do $+45^{\circ}\text{C}$ (270 W: 40°C)
Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu.
Przy temperaturze otoczenia $<30^{\circ}\text{C}$ żywotność jest dwukrotnie dłuższa.
 - ! Maksymalna długość przewodu między zasilaczem Loox5 a odbiornikiem wynosi 10 m.
Większe długości przewodu powodują w połączeniu z dużymi obciążeniami (długością taśm) straty napięcia w przewodzie. Skutkują one dostrzegalnym osłabieniem jasności oprawy. Podane wartości natężenia oświetlenia opraw zostały wyznaczone przy znamionowym napięciu wyjściowym zasilacza. (12 V lub 24 V).

Przewód zasilający, dostosowany do wymogów danego kraju, gniazdo C7 (wtyczka komputerowa), długość przewodu 2 m

Kształt wtyczki										
Oznaczenie	UK	AU	UE	US	JP	CN	KR	TW	UE	US
Zakres dostawy	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Nr artykułu	833.89.256	833.89.257	833.89.258	833.89.259	833.89.260	833.89.261	833.89.262	833.89.263	833.89.265	833.89.264