

Pompa SPRSUN SELECT CGK050V3L 20 kW

Model			CGK-050V3L		
Zasilanie/Gaz		V/Hz/Ph	220-240/50/1 - R32		
Max. Moc Grzewcza (1)		kW	22		
C.O.P (1)		W/W	4,62		
Moc Grzewcza Min/Max		kW	10,12	/	22
Wyjście Moce Grzewczej Min/Max. (1)		W	1752	/	4762
C.O.P Min./Max.(1)		W/W	4,62	/	5,78
Max. Moc Grzewcza (2)		kW	21,2		
C.O.P (2)		W/W	3,7		
Pojemność Grzewcza Min./Max.(2)		kW	9,72	/	21,12
Wyjście Moce Grzewczej Min/Max. (2)		W	2214	/	5714
C.O.P Min./Max.(2)		W/W	3,70	/	4,39
Max. Moc Chłodzenia (3)		kW	20,1		
E.E.R (3)		W/W	3,59		
Max. Pojemność Chłozenia Min./Max.(3)		kW	9,23	/	20,06
Wejście Mocy Chłodzącej (4)		W	2146	/	6540
E.E.R Min./Max.(3)		W/W	3,07	/	4,39
Max. Pojemność Chłodzenia (4)		kW	15,8		
E.E.R(4)		W/W	2,69		
Chłodnicza Pojemność Min./Max.(4)		kW	7,29	/	15,84
Wejście mocy Chłodniczej Min./Max.(4)		W	1925	/	6075
E.E.R Min./Max.(4)		W/W	2,61	/	3,79
Prąd znamionowy		A	22,8		
Max. Moc Wejściowa		kW	6,9		
Prąd Maksymalny		A	33,04		
Kompresor	Typ -Ilość / System			Twin Rotary - 1	
Wentylator	Ilość			2	
	Przepływ Powietrza		m3/h	5500	
	Moc Znamionowa		W	210	
Wymiennik Ciepła	Typ -Ilość / System			Plate Heat Exchanger	
	Spadek Ciśnienia Wody		kPa	25	
	Podłączenie Przewodów Rurowych		Inch	G1"	
Dopuszczalny Przepływ Wody		Min./Rated./Max.	L/S	0,65	1,05 1,75
Poziom Hałasu			dB(A)	62	
Wymiary Jednosty (wys. x głęb. x szer.			mm	1110*475*1355	
Wymiary Opakowania (wys. x głęb. x szer.			mm	1200*540*1510	
Waga netto			Kg	124	
Waga Brutto			Kg	161	
(1) Warunki ogrzewania: Temperatura wody na wlocie / wylocie: 30°C/35°C, Temperatura otoczenia: DB 7°C/WB 6°C					
(2) Warunki ogrzewania: Temperatura wody na wlocie / wylocie: 40°C/45°C, Temperatura otoczenia: DB 7°C/WB 6°C					
(3) Warunki ogrzewania: Temperatura wody na wlocie / wylocie: 23°C/18°C, Temperatura otoczenia: DB 35°C/WB 24°C					
(4) Warunki ogrzewania: Temperatura wody na wlocie / wylocie: 12°C/7°C, Temperatura otoczenia: DB 35°C/WB 24°C					