



Taśmy LED Eco

Dane techniczne systemów 12 V i 24 V

- > Funkcja ściemniania: Tak
- > Materiał: Tworzywo sztuczne
- > Wykończenie/kolor: Biały
- > Szerokość: 8 mm
- > Wysokość: 1,3 mm

- > Żywotność L80/B10: > 30 000 godzin
- > Klasa energetyczna: A+
- > Stopień ochrony: IP20
- > Montaż: Taśma samoprzylepna
- > Zakres dostawy: 1 rolka

	Napięcie	Model Häfele Loox5	Liczba diod	Tempe- ratura barwowa	Moc	Strumień światlny	Skutecz- ność światlna	Współczynnik oddawania barw CRI	
	V		LED/m	K	W/m	lm/m	lm/W	R _a	R ₉

Taśmy LED monochromatyczne 8 mm

	5 12 V	LED 2072	120	2700	2,4	220	92	90	> 50
				3000		230	96		
				4000		250	100		
				5000		440	104		
	5 12 V	LED 2071	60	2700	4,8	440	92	90	> 50
				3000		465	97		
				4000		490	102		
				5000		495	103		
	5 12 V	LED 2074	120	2700	9,6	920	96	90	> 50
				3000		970	101		
				4000		1000	104		
				5000		1040	108		

Taśma LED, 8 mm, Multi-White, 3-żyłowa

	5 12 V	LED 2073	2 x 60	2700	4,8	425	88	90	> 50
				5000		465	96		
	5 12 V	LED 2076	2 x 120	2700	9,6	875	91	90	> 50
				5000		940	97		

Taśmy LED monochromatyczne 8 mm

	5 24 V	LED 3072	120	2700	2,4	210	88	90	> 50
				3000		230	96		
				4000		240	100		
				5000		240	100		
	5 24 V	LED 3071	120	2700	4,8	435	91	90	> 50
				3000		460	96		
				4000		480	100		
				5000		480	100		
	5 24 V	LED 3074	120	2700	9,6	830	86	90	> 50
				3000		905	94		
				4000		960	100		
				5000		940	98		
	5 24 V	LED 3073	120	2700	14,4	1200	83	90	> 50
				3000		1290	90		
				4000		1340	93		
				5000		1330	92		
	5 24 V	LED 3075	140	2700	14,4	1430	99	90	> 50
				3000		1500	104		
				4000		1550	108		
				5000		1570	109		
	5 24 V	LED 3076	120	4000	19,2	1670	87	90	> 50
				5000		1700	89		

**Wskazówka dotycząca zamówienia:**

Przewody i złączki do taśmy LED monochromatycznej 8 mm na stronie 166.
Przewody i złączki do taśmy LED Multi-White na stronie 169.



Od 9,6 W/m rekomendowany profil
aluminiowy na stronie 48.

Natężenie oświetlenia lx Odległość					Ważone zużycie energii kWh/1000 h	Klasa efektyw- ności energe- tycznej	Długość		Długość odcinka mm	Maks. długość jednego odcinka (optyczna) m	Maks. długość taśmy (zależna od zasilania) przy zasilaczu Loox5				
250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm				5 m	50 m			20 W	40 W	60 W	120 W	240 W
570	235	125	75	2,64	A+	833.74.400	833.74.404	25	7,00		8,30	16,80	25,00	-	-
585	240	130	80			833.74.401	833.74.405								
620	250	135	85			833.74.402	833.74.406								
620	250	135	85			833.74.403	833.74.407								
1050	435	240	145	5,28	A+	833.74.300	833.74.304	50	6,00	4,10	8,30	12,50	-	-	
1090	455	245	150			833.74.301	833.74.305								
1120	460	260	155			833.74.302	833.74.306								
1130	470	260	160			833.74.303	833.74.307								
2145	900	480	300	10,56	A+	833.74.308	833.74.312	25	3,50	2,00	4,10	6,20	-	-	
2250	940	505	310			833.74.309	833.74.313								
2300	950	510	320			833.74.310	833.74.314								
2300	955	515	320			833.74.311	833.74.315								
1025	425	230	145	5,28	A+	833.74.316	833.74.317	50	4,50	4,10	8,30	12,50	-	-	
1075	445	245	150												
2040	850	460	280	10,56	A+	833.74.318	833.74.319	25	3,00	2,00	4,10	6,20	-	-	
2110	875	470	290												
570	235	125	75	2,64	A+	833.75.220	833.75.225	50	15,50	8,30	16,80	25,00	50,00	100,00	
585	240	130	80			833.75.221	833.75.226								
620	250	135	85			833.75.222	833.75.227								
620	250	135	85			833.75.223	833.75.228								
1140	470	250	155	5,28	A+	833.75.210	833.75.215	50	9,50	4,10	8,30	18,70	25,00	50,00	
1190	490	265	160			833.75.211	833.75.216								
1250	510	280	170			833.75.212	833.75.217								
1250	510	280	170			833.75.213	833.75.218								
2230	925	500	305	10,56	A+	833.75.240	833.75.245	50	6,50	2,00	4,10	9,30	12,50	25,00	
2270	940	505	310			833.75.241	833.75.246								
2400	990	530	330			833.75.242	833.75.247								
2400	990	530	320			833.75.243	833.75.248								
3135	1295	695	425	15,84	A+	833.75.230	833.75.235	50	5,50	1,30	2,70	6,20	8,30	16,80	
3305	1365	735	450			833.75.231	833.75.236								
3400	1400	750	460			833.75.232	833.75.237								
3400	1400	750	460			833.75.233	833.75.238								
3135	1295	695	425	15,84	A+	833.75.200	833.75.204	50	4,50	1,30	2,70	6,20	8,30	16,80	
3305	1365	735	450			833.75.201	833.75.205								
3400	1400	750	460			833.75.202	833.75.206								
3400	1400	750	460			833.75.203	833.75.207								
4500	1810	990	600	21,12	A+	833.75.252	833.75.257	50	5,00	1,00	2,00	4,60	6,20	12,40	
4400	1810	990	600			833.75.253	833.75.258								