


Kod produktu: 476876 EAN: 5907777476876

*LED line® Taśma 600 SMD 24V 6000K 14,4W



Opis produktu

Taśma LED przeznaczona do zastosowań specjalistycznych. Odpowiada na potrzeby wymagających użytkowników.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Wydajność świetlna



Żywotność



Szpulka o określonej długości taśmy LED.



Typ diody



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Ilość diod (metr)



Typ taśmy klejącej



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Klasa szczelności IP



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Ilość diod



Laminat (grubość)



Sekcja cięcia




Temperatura pracy


Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	6000 K
Wydajność świetlna	100 lm/W
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Rozmiar diody	28x35 nm
Funkcja ściemniania	Tak
Współczynnik trwałości	0.9
Ilość warstw PCB	2 warstwy
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50000 h
Długość przewodu	200 mm
Kolory przewodów	Czarny, czerwony
Rodzaje okablowania	2-przewodowy
Waga netto (z rolką)	121 g
Rozmiar rolki (średnica)	178 mm
Rozmiar rolki (grubość)	10 mm
Moc (metr)	14,4 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	1440 lm
Prąd (metr)	0,6 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24 V DC
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5 m

Nazwa parametru	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120 SMD
Sekcja cięcia	5 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	` -25 ÷ 45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Długość	5000 mm
Szerokość	10 mm
Wysokość	1,3 mm
EPREL ID	651986
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	01.07.2018
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Forma Produktu (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	NMLS
Współrządne chromatyczności x i y (EPREL)	0.322 0.332
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	6
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	720 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	7 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	720 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Kod produktu	476876

Luminous [cd/klm]




Opakowanie jednostkowe




Rodzaj	Folia
Szerokość [mm]	260
Wysokość [mm]	230
Długość [mm]	303
Waga [kg]	3,9

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	472
Wysokość [mm]	280
Długość [mm]	620
Waga [kg]	15,6
Objętość [m3]	0,08
Rodzaj op. zb.	Karton

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2400
Ilość zbiorcza	60
Waga [kg]	300
Waga [kg]	300
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	10