



Zasobnik CWU (* zdjęcie i wymiary zasobnika mają charakter poglądowy)

Parametry ZASOBNIKA CWU	Jednostka	FT 200 CWU
pojemność	l	200
maksymalna temperatura pracy	st C	95
maksymalne ciśnienie	bar	10
grubość izolacji	mm	50
waga (pusty)	kg	92
powierzchnia wężownicy	m2	2
pojemność wężownicy	l	12,3
maksymalna temperatura pracy wężownicy	st C	110
maksymalne ciśnienie wężownicy	bar	16
średnica z izolacją	mm	560
średnica zbiornika bez izolacji	mm	455
wysokość	mm	1340
wysokość przyłącza z.w	mm	182
wysokość przyłącza pompa ciepła (pow.)	mm	182
wysokość przyłącza cyrkulacji	mm	922
wysokość mufy czujnika c.w.u.	mm	967
wysokość przyłącza pompa ciepła (zas.)	mm	1122
wysokość przyłącza c.w.	mm	1160
wysokość anoda	mm	1340
wysokość termometra	mm	1138
wysokość kotnierza	mm	309
wysokość grzałki elektryczne	mm	309
zimna woda/ciepła woda	Rp	1"/1"
cyrkulacja	Rp	3/4"
obieg pompa ciepła (zas./pow.)	Rp	1"/1"
kotnierz	mm	180
mufa (czujnik)	Rp	1/2"
mufa (termometr)	Rp	1/2"
E-mufa (grzałka)	Rp	1 1/2"
anoda magnezowa 1 1/4"	mm	32x300
odpowietrznik	Rp	1"