



Wodoodporna oprawa Ledinaire EcoSet

EXT2020 OCC DL MW AC Sensor S WH ESW

Ledinaire parking sensor EcoSet, wireless, motion, daylight, AC powered, IP65

Wodoodporny zestaw Philips Ledinaire EcoSet (WT075) to wyjątkowe rozwiązanie bezprzewodowe typu plug-and-play. Ta wodoodporna oprawa oświetleniowa LED pozwala jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii w porównaniu z systemami włączanymi/wyłączanymi oraz w prosty sposób zautomatyzować oświetlenie w podziemnych garażach. Nasza najnowsza innowacja umożliwia współpracę naszych wodoodpornych opraw oświetleniowych LED z zewnętrznym czujnikiem mikrofalowym zasilanym prądem przemiennym w celu wykrywania ruchu i światła dziennego. Te dodatkowe zewnętrzne czujniki oświetlenia powodują automatyczne przyciemnianie oprawy. Konfiguracja jest bardzo prosta, lampy są gotowe do użycia zaraz po zainstalowaniu na suficie. Co więcej – Ledinaire EcoSet przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa na miejscach parkingowych. Światła pozostają przyciemnione, gdy nie są używane; umożliwiając oszczędność energii, a jednocześnie bezpieczeństwo gości na miejscach parkingowych. Korzyść dla wszystkich.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kolor akcesorium	Biel
Tier	Wartość
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V

Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Mechanika i korpus	
Całkowita wysokość	44,5 mm
Całkowita średnica	95 mm
Materiał	poliwęglan

Wodoodporna oprawa Ledinaire EcoSet

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP67 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, wodoszczelne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK05 [0,7 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Znak CE	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	EXT2020 OCC DL MW AC Sensor S WH ESW
Pełna nazwa produktu	EXT2020 OCC DL MW AC Sensor S WH ESW

Full EOC	872016975229099
Kod zamówienia	75229099
Materiał Nr (12NC)	911401563143
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,166 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169752290
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169752306

Rysunki techniczne

