

EP-NTX20L

Nożyce akumulatorowe do kabli



SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
Maksymalna siła cięcia	50 kN	
Typ głowicy tnącej	zamknięta, obrotowa 180°	
Wymiary narzędzia [mm]	116 x 75 x 382	
Waga	2,9 kg	
Oświetlenie pola pracy	dioda LED	
Zasilanie	akumulator Li-Ion 18 V, 3 Ah	
Ilość cięć na jednym ładowaniu	Okolo 300 (żyła Cu 150 mm²)	
Napięcie ładowania	AC 100V- 240V; 50-60 Hz	
Maksymalny czas ładowania	Okolo 2 godzin	
Maksymalna średnica cięcia	przewód ACSR	21 mm
	przewód/kabel z żyłą Al	20 mm
	przewód/kabel z żyłą Cu	20 mm
	lina stalowa	20 mm
	pręt zbrojeniowy	14 mm
	pręt ze stali miękkiej	13 mm

Każdy zestaw zawiera:

- ż nożyce akumulatorowe
- ż ładowarkę sieciową
- ż akumulatory 3Ah, 18V (2 sztuki)
- ż walizkę transportową;
- ż instrukcję obsługi
- ż kartę gwarancyjną

UWAGA!
Nieodpowiednie do cięcia
drułu ze stali hartowanej!

BZ-60UNV

Uniwersalne narzędzie akumulatorowe



Zaciskanie / cięcie / otworowanie.
Obrotowa zamykana głowica uniwersalna 60kN, skok 42mm dwubiegowy.

Zaprasowywanie 6 - 300 mm².
Współpraca z matrycami serii: M5, M18, M22 (za pośrednictwem adapterów).

Cięcie przewodów zwykłych i zbrojonych Cu/Al oraz ACSR do Ø maks. 40mm.

Otworowanie do: Ø 64 mm, kwadrat 92 x 92mm, prostokąt 46 x 92mm (ST37 3,0 mm).
Ilość operacji na jednym ładowaniu akumulatora: ok.110.
Czas operacji: 3-5 s, w zależności od średnicy.
Podświetlenie LED obszaru roboczego
Wytrzymała dwukomponentowa obudowa
Sygnalizacja diagnostyczna LED
Możliwość przerywania operacji na każdym etapie
Automatyczny zawór zwrotny.
Akumulator: 18,0 V, Li-ion, poj. 3,0 Ah czas ładowania: 22 min.
Temperatura pracy: -20°C do +40°C.

Waga: 4,6 kg.

