



SILVYN® RILL PA 12

Info

- Zaprojektowane do ruchu ciągłego



Korzyści

- Stabilność wymiarów
- Wysoce giętki w niskich temperaturach
- Niepodtrzymujący płomieni i samogasnący zgodnie z UL94 V2
- Wytrzymały na ściskanie
- Wysoka giętkość

Zakres zastosowania

- Budowa maszyn
- W prowadnicach łańcuchowych (SILVYN® CHAIN)
- Automatyka budynków
- Budowa robotów
- Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Cechy produktu

- Bezhalogenowy i bezkadmowy
- Odporność na ścieranie
- Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i inne chemikalia

Normy i aprobaty

- Kolej: DB, SNCF

Budowa produktu

- Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 12

Uwaga

- Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych; kolor czarny

Dane techniczne

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego



Certyfikaty

IEC EN 61386-23
Lloyd's RegisterRail: DB DIN 5510 część 2 (S4/SR2/ST2)
SNCF NFF 16-101 / 102 (I3/F2)



Kolor

Szary (RAL 7031)
Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV



Materiał

PA 12
Bez silikonu
Bezhalogenowy
Właściwości przeciwpożarowe według UL 94V-2



Zakres temperatury

Od -50°C do +100°C
Krótkotrwale +150°C

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® KCLICK-M / 90°M	Pasuje do SILVYN® KCLICK PG / 90°PG	Pasuje do SILVYN® KCLICK-GPZ-M / GPZ	Zawartość opakowania [m]
SILVYN® RILL PA 12 szary							
61815100	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815110	13	10.0 x 13.0	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61815120	16	12.0 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61815180	18	14.3 x 18.5	27		13,5/13,5	-/13,5	50
61815130	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61815140	28	23.0 x 28.5	45	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61815150	34	29.0 x 34.5	50	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61815160	42	36.0 x 42.5	80	40 x 1,5	36/-	50x1,5/36	25
61815170	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 12 czarny							
61815105	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815115	13	10.0 x 13.0	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61815125	16	12.0 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61815185	18	14.3 x 18.5	27		13,5/13,5	-/13,5	50
61815135	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61815145	28	23.0 x 28.5	45	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61815155	34	29.0 x 34.5	50	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61815165	42	36.0 x 42.5	80	40 x 1,5	36/-	50x1,5/36	25
61815175	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty

- SILVYN® FPAS Patrz strona 875
- SILVYN® RILL PA 6 Patrz strona 862

Akcesoria

- SILVYN® KCLICK-M Patrz strona 864
- SILVYN® KCLICK 90° M Patrz strona 865
- SILVYN® KCLICK GPZ-M Patrz strona 866
- SILVYN® KSE Patrz strona 867
- SILVYN® KCLICK PG Patrz strona 868
- SILVYN® KCLICK 90° PG Patrz strona 869
- SILVYN® KCLICK-GPZ Patrz strona 870
- SILVYN® KCLICK-Y Patrz strona 871
- SILVYN® KCLICK-RH Patrz strona 873
- SILVYN® K-EM Patrz strona 874