

**LG****Uszczelniacz****Zastosowanie**

- Komponent do uszczelniania przepustów kablowych
- Wewnętrzne, napowietrzne i pod ziemią

Właściwości

- Wolna od halogenów dwuskładnikowa żywica poliuretanowa
- Doskonała przyczepność do metalu, tworzyw sztucznych (PCV, XLPE i PE), betonu i naturalnych kamieni
- Zachowuje elastyczność
- Wodoszczelny i gazoszczelny do 1,5 bar
- Mechanicznie usuwalny
- Przyjazny środowisku
- Pakowany w praktyczne i łatwe w użyciu torby dwukomorowe

Czas magazynowania

- Przy temperaturze otoczenia pomiędzy +15°C a +35°C: 18 miesięcy

Wskazówka

- Do centrowania kabli przy układaniu przez ścianę polecamy element centrujący KZ wykonany z pianki PE

Zawartość

- Uszczelniacz LG
- Szpachla

Dane techniczne	Wartość
Temperatura zapłonu	>200°C
Czas przygotowania 250ml:	
20°C	15 min
35°C	9 min
Max. temp. podczas reakcji	60°C
Gęstość	1,1 g/cm ³
Twardość	80 Shore A

Typ	Pojemność [ml]	Nr kat.
LG 250	250	125198
LG 500	500	125199

KZ**Element centrujący****Zastosowanie**

- Do centrowania kabli w przepustach kablowych

Material

- Pianka polietylenowa

Typ	Średnica [mm]	Długość [mm]	Nr kat.
KZ 20	20	1000	143490
KZ 30	30	1000	143491
KZ 40	40	1000	143492