



Info

- Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy
- Więcej przestrzeni na okablowanie wewnątrz obudowy

Info

- Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy
- Wersja z podwójną klamrą dla większego bezpieczeństwa
- Do połączenia z obudową wyposażoną w pokrywę ochronną

Info

- Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy
- Wersja z podwójną klamrą dla większego bezpieczeństwa
- Do połączenia z obudową wyposażoną w pokrywę ochronną

Korzyści

- Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

- Budowa instalacji przemysłowych
- Instalacje estradowe
- Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu

EPIC® H-B 24 TSH

- Obudowa wtyczki, wersja wysoka
- Bolce pod klamrę podwójną
- Boczne wejście kablowe
- Wersje z lub bez kołnierza

EPIC® H-B 24 TSB


- Obudowa wtyczki, wersja niska
- Klamra podwójna
- Boczne wejście kablowe
- Wersje z kołnierzem

EPIC® H-B 24 TSBH

- Obudowa wtyczki, wersja wysoka
- Klamra podwójna
- Boczne wejście kablowe
- Wersje z lub bez kołnierza


Pasujące wkłady

- Wybór złącza o oczekiwanych parametrach ułatwi tabela doboru - załącznik A 10




EPIC® H-B 24 TSB

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy



EPIC® H-B 24 TSBH

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy



Dane techniczne

ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Materiał
Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara
Klamra: stal ocynkowana
Uszczelnienie: NBR

IP Stopień ochrony
IP 65 (zamknięte)

DIN VDE Certyfikowana kontrola produkcji:
Nr ewid. VDE: B437

Testowane wg UL: Nr pliku UL:
E75770

Zakres temperatury
-40°C do +100°C,
krótkotrwale do +125°C

Numer katalogowy	Opis produktu	M	PG	Kołnierz	Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, boczne; bolce pod klamrę podwójną, typ wysoki)					
70152400	H-B 24 TSH 21		21	Tak	5
70152600	H-B 24 TSH 29		29	Tak	5
79152400	H-B 24 TSH M25	25			5
79152600	H-B 24 TSH M32	32			5
79152800	H-B 24 TSH M40	40			5
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, boczne; klamra podwójna)					
10114000	H-B 24 TSB 21		21	Tak	5
10124000	H-B 24 TSB 29		29	Tak	5
19114000	H-B 24 TSB M25	25		Tak	5
19124000	H-B 24 TSB M32	32		Tak	5
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, boczne; klamra podwójna, typ wysoki)					
70157400	H-B 24 TSBH 21		21	Tak	5
70157600	H-B 24 TSBH 29		29	Tak	5
79157400	H-B 24 TSBH M25	25			5
79157600	H-B 24 TSBH M32	32			5

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria

- SKINTOP® MS-M
- SKINTOP® do złączy przemysłowych
- Łatwa instalacja