



MZ212

Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

Funkcje

Opóźnienie wyłączone	nie
Opóźnienie włączone	nie

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Typ napięcia zasilającego	AC
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	500 V
Napięcie stabilne w przypadku chwilowych przerw w pracy sieci.	70 ms

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,7 W
--	-------

Zadziałanie

Czas reakcji przy otwieraniu	7 s
Napięcie znamionowe funkcjonalne poniżej U_e	110/180 %

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	10000

Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	87 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,2 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura magazynowania	-25 do 80 °C