

PK-01 Autonomiczny moduł kontroli przejścia

Systemy Kontroli Dostępu -> Kontrolery -> autonomiczne



Satel®

Cechy charakterystyczne

- autoryzacja użytkowników za pomocą hasła lub karty
- obsługa do 50 użytkowników
- konfiguracja modułu za pomocą klawiatury
- diody LED wskazujące stan modułu
- podświetlane klawisze ułatwiające obsługę w ciemności
- wbudowany przekaźnik do bezpośredniego sterowania rygłem lub zworką
- hermetyczna obudowa umożliwiająca montaż na zewnątrz
- wbudowany przycisk dzwonka
- wymiary: 158 x 47 x 24 mm

Dane techniczne:

Typ produktu	Kontroler
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	158x47x24
Napięcie zasilania (V)	12VDC
Pobór prądu max (A)	125
Temperatura pracy (°C)	-25...+55
Wbudowany czytnik	nie
Wbudowana klawiatura	tak
Ochrona antysabotażowa (tamper)	tak
Kolor obudowy	szary
Ilość użytkowników	50

Kod Produktu: PK-01

Producent: SATEL

Gwarancja: 24 miesiące

Opis produktu:

Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 powstał z myślą o zabezpieczeniu pojedynczego przejścia bez instalacji kosztownego, rozległego systemu ochrony pomieszczeń.

Urządzenie bazuje na dwóch możliwościach weryfikacji użytkownika – poprzez kartę zbliżeniową, brelok i inne transpondery pasywne albo kod dostępu. Moduł jest w stanie obsłużyć do 50 kart zbliżeniowych oraz do 50 kodów, które można dowolnie dodawać oraz usuwać przy pomocy konta administratora. Tylko ten rodzaj konta posiada możliwość nadawania odpowiednich uprawnień pozostałym użytkownikom, co uniemożliwia ingerencję w system zabezpieczający

przejście osobom postronnym. Cały moduł można zaprogramować przy użyciu podświetlanej klawiatury numerycznej.

Wbudowane trzy diody LED (czerwona, zielona, żółta) w górnej części obudowy, oznaczone przejrzystymi symbolami, sygnalizują stan przejścia oraz modułu. W przypadku próby siłowego otwarcia drzwi lub 3 błędnych prób identyfikacji użytkownika urządzenie automatycznie uruchomi alarm do czasu prawidłowej identyfikacji karty zbliżeniowej albo kodu dostępu.

Diody LED



czerwona **świeci** – alarm (sygnalizacja trwa 10 sekund);
miga – pamięć alarmu (sygnalizacja trwa do czasu wprowadzenia kodu lub wczytania karty przez dowolnego użytkownika).

Powodem alarmu mogą być:

- siłowe otwarcie drzwi,
- 3 próby uzyskania dostępu przy pomocy nieznanego identyfikatora (kodu lub karty),
- sabotaż modułu.



zielona **świeci** – przejście jest odblokowane (trwale otwarte),
miga – przejście jest otwarte (użytkownik uzyskał dostęp).



żółta **świeci** – przejście jest zablokowane (trwale zamknięte).

Aby zabezpieczyć wybrane przejście wystarczy zamontować urządzenie, zapewnić zewnętrzne zasilanie 12V oraz zainstalować elektrozwoję. Dzięki hermetycznej obudowie, odpornej na próby otwarcia lub oderwania od ściany, urządzenie świetnie sprawdzi się nie tylko w środku budynku, ale i na zewnątrz. Na tę ewentualność urządzenie wyposażono również w przycisk dzwonka.



Link do produktu: <http://ivolta.pl/pk-01-autonomiczny-modul-kontroli-przejscia/1379/produkt/>
Oferta z dnia: 17-02-2019