



EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6_A



Info

- Kat. 6_A zatwierdzony do 10 Gbit/s
- Montaż bez narzędzi
- Możliwość wyprowadzenie przewodu pod 4 różnymi kątami

Cechy produktu

- 4 możliwe wyjścia przewodu pod różnymi kątami 90°
- Kwalifikacja do Ethernetu 10 Gigabitów
- Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, szary
- Odpowiednia dla żył wielodrutowych AWG 27/7 - 22/7 oraz jednodrutowych AWG 24/1 - 22/1

- Do stosowania w aplikacjach przemysłowych
- Dostępne z kodem kolorów T568A lub T568B

Normy i aprobaty

- Złącze swobodne do Ethernetu przemysłowego, RJ45 zgodnie z IEC 60603-7-51
- UL-listed (E-File E353543)

Dane techniczne

	ETIM 5.0 Class-ID: EC001121 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze wtykowe sieciowe modułowe
	Stopień ochrony IP 20
	Temperatura otoczenia (w trakcie pracy) -40°C do +85°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Min. średnica zewnętrzna w [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Minimalna średnica żyły [mm]	Maksymalna średnica żyły [mm]	AWG drut	AWG 7-drutowy	AWG 19-drutowy
Złącze RJ45 zgodne z T568A								
21700636	ED-IE-90-6A-A-20-FC	5.5	10	1	1.6	24 - 22	27 - 22	
Złącze RJ45 zgodne z T568A do żył 19-drucikowych								
21700639	ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC	5.5	10	0.85	1.1	26 - 24	27 - 24	26
Złącze RJ45 zgodne z T568B								
21700637	ED-IE-90-6A-B-20-FC	5.5	10	1	1.6	24 - 22	27 - 22	
Złącze RJ45 zgodne z T568B do żył 19-drucikowych								
21700640	ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC	5.5	10	0.85	1.1	26 - 24	27 - 24	26

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Aprobata Lapp Group niezbędna dla przewodów 19-drutowych

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6_A IP68

Złącze RJ45 w obudowie o szczelności IP68



Info

- Kat. 6_A zatwierdzony do 10 Gbit/s
- Montaż bez narzędzi

Cechy produktu

- Obudowa: mosiądz niklowany
- Kwalifikacja do Ethernetu 10 Gigabitów
- Odpowiednie dla żył wielodrutowych AWG27/7-22/7 oraz żył jednodrutowych AWG26/1-22/1
- Dzięki kilkustopniowemu odciążeniu złącze dopasowuje się do przewodów o średnicach od 5,0 mm do 9,0 mm

Normy i aprobaty

- Złącze swobodne do Ethernetu przemysłowego, RJ45 zgodnie z IEC 60603-7-51
- UL-listed (E-File E353543)

Dane techniczne

	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (przemysłowe)
	Stopień ochrony IP 68
	Temperatura otoczenia (w trakcie pracy) Wtyk/gniazdo od -40°C do +70°C Obudowa okrągła: od -40°C do +85°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu
Obudowa okrągła (męska) zawiera złącze RJ45	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Kapturek ochronny na złącze RJ45	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Obudowa okrągła (pulpitowa) zawiera moduł żeński RJ45 zgodny z T568B	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Kapturek ochronny na moduł żeński RJ45	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.