

3M™ Hełm ochronny, biały, z wskaźnikiem Uvicator, ze standardową więźbą, z opaską przeciwpotną z tworzywa sztucznego, z wentylacją, G3000CUV-VI

Numer produktu 3M G3000CUV-VI, 3M ID 7000009698

Specyfikacja

Materiał	Z tworzywa ABS stabilizowanego UV
Regulacja	Regulacja standardowa
Rodzaj produktu	Hard Hat
Seria produktu	Seria G3000
Sugerowany typ przemysłu	Rolnictwo
Typ opaski przeciwpotnej	plastik
Wentylowany	Tak
Właściwości	Peltor™Uvicator™
Zastosowanie	Budownictwo

Szczegóły

- Hełm spełnia wymagania normy EN 397. Dopuszczony do użytku w temperaturze -30°C. Spełnia wymagania odporności na rozbryzgi cząstek stopionego metalu (MM). Przeznaczony do użytku w trudnych warunkach, posiada doskonałą wentylację i zapewnia dobre pole widzenia
- Wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni ultrafioletowych UV. W miarę zużycia hełmu pod wpływem promieni UV wskaźnik zmienia kolor z czerwonego na biały.
- Lekko zaokrąglona konstrukcja, która pozwala zapobiec zahaczeniu się części hełmu o gałęzie, itp.
- Zoptymalizowana wentylacja z większą liczbą otworów wentylacyjnych niż w przypadku konwencjonalnego hełmu wentylowanego.
- Więźba, którą można obrócić o 180°, co pozwala na noszenie hełmu daszkiem do tyłu. To idealne rozwiązanie np. podczas pracy w ograniczonej przestrzeni
- Krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia
- Więźba z regulacją standardową.
- Wymienna opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego.
- Płaska powierzchnia do pokrycia nadrukiem w postaci logotypu, nazwy marki, itp. Kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów i innymi środkami ochrony indywidualnej.

3M™ Hełm ochronny serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami leśnictwa i przemysłu. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia.

Materiał: ABS odporny na działanie promieni UV. Ciężar: 310 g. Rozmiar: 54–62 cm.