



one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W;  
obsługa lamp LED 3-100 W

2873

#### Napięcie

Napięcie robocze 230 V AC

- sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

#### Prąd

Prąd sterujący 100 mA

#### Bezpiecznik

Bezpiecznik T 3,15 H 250

- z zapasowym bezpiecznikiem

- zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami (bezpiecznik)

#### Moc

Konwencjonalne transformatory ściemniające

Strata mocy przy pełnym obciążeniu

#### Materiał

Materiał Tworzywo / metal

#### Wymiary

4 mm

#### Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Kompaktowe lampy fluorescencyjne

#### Sterowanie LED

Lampy-zamienniki LED 230 V z możliwością ściemniania

#### Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V

---

**Instalacja / Montaż**

---

- z łapkami rozporowymi
- 

**Podłączenie**

---

Przekrój przewodu

- z zaciskiem do obciążenia podstawowego
  - z zaciskami wtykowymi
- 

**Ustawienia**

---

- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia
- 

**Wyposażenie**

---

- regulacja poprzez wycinanie fazy
  - z przyciskowym łącznikiem zmiennym
- 

**Temperatura**

---

Temperatura otoczenia

---

**Oznaczenie**

---

Zastosowanie

Główna linia projektowa

Sterowanie oświetleniem

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

---

**Instrukcje**

---

- Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu pokrywy.
-