

Obudowy poliestrowe 1000V AC 1500V DC PV UV



Seria	EC625
Materiał obudowy	poliester
Bezhalogenowy	tak
Samogasnący	tak
Odporny na UV	tak
Nadaje się do PV	tak
Kolor RAL	szary 7035
Odporność uderzeniowa	IK10
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-25 °C +70 °C
GWT drzwi pełne	960 °C
GWT drzwi transparentne	650 °C
Napięcie nominalne	1000V AC 1500V DC
Montaż	natynkowy
Płyta montażowa	brak w zestawie / trzeba dokupić
Zgodne z normami	EN 60670-1, EN-60670-24, EN 60439
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata



Obudowy poliestrowe 1000V AC 1500V DC PV UV



KOD	DRZWI	WYMIARY	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
EC625001	pełne	270x305x170	1
EC625002	pełne	325x430x185	1
EC625003	pełne	435x505x215	1
EC625004	pełne	435x655x215	1
EC625005	pełne	545x655x265	1
EC625006	pełne	620x810x320	1
EC625011	transparentne	270x305x170	1
EC625012	transparentne	325x430x185	1
EC625013	transparentne	435x505x215	1
EC625014	transparentne	435x655x215	1
EC625015	transparentne	545x655x265	1
EC625016	transparentne	545x655x265	1

