

- Obudowy natynkowe hermetyczne  
ECH IP-65  
1500 V DC



**ETI**

**ETI Polam Sp. z o.o.**

ul. Jana Pawła II 18

06-100 Pultusk

Tel. + 48 23 691 93 00

Fax + 48 23 691 93 60

INFOLINIA: +48 801 501 571

etipolam@etipolam.com.pl

www.etipolam.com.pl

## Zastosowanie

Obudowy natynkowe hermetyczne mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury (IP 65) przed wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.

## Budowa

Obudowa wykonana jest z wysokostabilnej masy termoplastycznej ASA (Acrylonitrile - Acrylic-Styrene) o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych i mechanicznych odpornej na działanie promieniowania UV. Jej głównymi zaletami są: atrakcyjny, estetyczny, nowoczesny wygląd; łatwość i szybkość montażu, możliwość plombowania ścianek spodniej i czołowej.

Zasadniczymi elementami obudowy są :

- skrzynka spodnia wyposażona w szynę montażową TH35, zaciski PE i N posiadająca przetłoczenia pod dławiki przepustowe oznaczone średnicami,
- ścianka czołowa wyposażona w uszczelnienie,
- transparentne drzwiczki wykonane z Poliwęglanu (PC) z zamknięciem (możliwość wyposażenia w zamek patentowy),
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi lewo/prawo (poyżej 8 modułów).



## Dane techniczne

Obudowy natynkowe hermetyczne ECH IP-65	
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	II
Odporność mechaniczna	IK07
Napięcie robocze	400 V AC, 1500 V DC
Zakres temperatur pracy	-25 °C do +60°C
Kolor	RAL 7035
Zgodność z normą	PN-IEC 60670-24




## Dane do zamówienia

Obudowy						
Typ	Nr kodowy	Nazwa wyrobu	Zaciski PE/N	Wymiary [W x S x G] (mm)	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECH-4G	01101060	Obudowa natynkowa 4 mod, IP-65	4/4	201x128x120	0,46	1/5
ECH-8G	01101061	Obudowa natynkowa 8 mod, IP-65	8/8	201x202x120	0,68	1/5
ECH-12PT	01101062	Obudowa natynkowa 12 mod, IP-65	10/10	256x319x144	1,24	1/5
ECH-24PT-s	01101067	Obudowa natynkowa 24 mod, IP-65 dzielony zacisk N	15/2x7	384x319x144	1,7	1/5
ECH-36PT-s	01101080	Obudowa natynkowa 36 mod, IP-65 dzielony zacisk N	28/4x6	535x319x144	2,31	1/5

Akcesoria				
Typ	Nr kodowy	Nazwa wyrobu	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ECH-L2K	001100204	Zamek + 2 klucze do ECH	0,05	1
PST-UNI*	001101051	Szyna PE/N (ø5,5 mm <sup>2</sup> )	0,1	1/25
MP-ECH	001101053	Zaslepka niewykorzystanego miejsca - szara	0,020	10/500

## Sposób oznaczania



Przykład: ECH 12 PT - Obudowa natynkowa (IP65) 12-modułowa z drzwiczkami transparentnymi otwieranymi w poziomie