

# XL<sup>3</sup> 160

## drzwi, wyposażenie dodatkowe



Pak.	Nr ref.	Drzwi
		Drzwi odwracalne. Wkładki zamków do dźwigni należy zamawiać oddzielnie.
		<b>Drzwi profilowane</b>
		Do rozdzielnic o wysokości (mm)
		Odległość między drzwiami a osłonami (mm)
		Metalowe   Transparentne
1	0202 52   0202 62	450   57   53
1	0202 53   0202 63	600   57   53
1	0202 54   0202 64	750   57   53
1	0202 55   0202 65	900   57   53
1	0202 56   0202 66	1050   57   53
		<b>Drzwi płaskie<sup>(1)</sup></b>
		Do rozdzielnic o wysokości (mm)
		Odległość między drzwiami a osłonami (mm)
		Naścienna   Wnękowa   Metalowe   Transparentne
1	0202 72   0202 82	450     38   34
1	0202 73   0202 83	600   695   38   34
1	0202 74   0202 84	750   845   38   34
1	0202 75   0202 85	900   995   38   34
1	0202 76   0202 86	1050   1145   38   34
		<b>Wkładki zamka z kluczem do drzwi metalowych i transparentnych</b>
		Dostarczane z zestawem kluczy (2 szt.).
1	0202 91	Typ 405
1	0202 92	Typ 455
1	0202 93	Typ 1242 E
1	0202 94	Typ 2433 A
		<b>Zamek płaski, bez możliwości montażu wkładki z kluczem patentowym</b>
1	E8249A	Zamek płaski do XL <sup>3</sup> 160
1	A7632A	Klucz zamka płaskiego XL <sup>3</sup> 160
		<b>Uszczelka IP43</b>
1	0201 30	Komplet uszczelki IP43 (dł. 5,5 m)
		<b>Kieszonki samoprzylepne na dokumentację</b>
10	0097 99	Kieszonki plastikowa, elastyczna, A4, przezroczysta
20	0365 80	Kieszonki na dokumenty duża wymiary: 310x200x18 mm
20	0365 81	Kieszonki na dokumenty mała wymiary: 230x130x18 mm
1	0365 82	Kieszonki plastikowa, sztywna, zamykana wymiary 324 x 120 x 18 mm
		<b>Wyposażenie dodatkowe do montażu DPX<sup>3</sup></b>
		<b>Wspornik uniwersalny</b>
1	0200 00	Wspornik TH 35 do montażu DPX <sup>3</sup> 160 w rozdzielnicach naściennych, izolacyjnych do indywidualnej konfiguracji
1	4210 71	Do DPX <sup>3</sup> 160 3P/4P bez zab. r-pr. i napędu silnikowego bocznego
1	4210 73	Do DPX <sup>3</sup> 160 z zab. r-pr., bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 68	Do wszystkich wersji DPX <sup>3</sup> 160 z napędem silnikowym bocznym
1	4210 58	Do 2 DPX <sup>3</sup> 160/250 stacjonarnych w układzie SZR
1	4210 59	Do 2 DPX <sup>3</sup> 160/250 wtykowych w układzie SZR

Pak.	Nr ref.	Wspornik dystansowy
1	4052 26	Umożliwia mocowanie w jednym rzędzie aparatów modułowych obok DPX <sup>3</sup> . Do 20 modułów
		<b>Wyposażenie dodatkowe</b>
		<b>Zasłepki RAL 7035</b>
20	0200 51	Do osłon metalowych lub izolacyjnych.
10	0016 65	Pasek zaślepek do docinania, 24 moduły Pasek zaślepek do wyłamywania 1 lub 1/2 modułu, 18 modułów
		<b>Oslony izolacyjne</b>
		Do rozdzielnic naściennych, izolacyjnych do indywidualnej konfiguracji.
1	0203 60	Wysokość 300 mm do DPX <sup>3</sup> 160
1	0203 91	Wysokość 100 mm, pełna
		<b>Etykieta opisowa</b>
		Etykiety opisowe w osłonie przezroczystej, przystosowanej do montażu na osłonach izolacyjnych.
10	0203 99	Długość 24 moduły
		<b>Akcesoria do okablowania</b>
		<b>Obejmy kablowe</b>
10	0200 94	Do prowadzenia przewodów w poziomie. Montaż bezpośredni na wspornikach TH 35. Umożliwia zamocowanie listwy przyłączeniowej o nr ref. 0373 00 i szyny uziemiającej 12 x 4 z zaciskami o nr ref. 0373 02.
1	0200 93	Do prowadzenia przewodów w pionie. Montaż bezpośredni na pionowych elementach konstrukcyjnych rozdzielnic – zestaw 2 obejmy.
10	0200 70	<b>Wspornik do montażu kanałów grzebieniowych</b> Umożliwia bezpośredni montaż kanałów grzebieniowych Lina 25 w pionie. Montaż bezpośredni na pionowych elementach konstrukcyjnych rozdzielnic – zestaw 2 wsporników.
1	0201 60	<b>Oslona przyłączeniowa XL<sup>3</sup> 160 z kanałami DLP</b> Zapewnia estetyczne połączenie kanałów kablowych DLP z rozdzielnicami XL <sup>3</sup> 160
		<b>Podłączenie przewodów ochronnych i neutralnych</b>
		<b>Listwa przyłączeniowa</b>
1	0373 00	Montaż bezpośredni na pionowych elementach konstrukcyjnych rozdzielnic lub z zastosowaniem nr ref. 0200 94
1	0200 50	<b>Wsporniki listw przyłączeniowych IP2X</b> Zestaw 2 wsporników. Montaż bezpośredni na tyle rozdzielnic (w pozycji pionowej lub poziomej). Możliwość zamontowania wspornika listw przyłączeniowych 12 x 2 o nr ref. 0048 19.
10	0048 19	Wspornik listw przyłączeniowych 12 x 2, dł. 1 m
1	0373 85	Przewód ekwipotencjalny. Długość 350 mm

<sup>(1)</sup> Brak możliwości montażu rozłączników Vistop ze sterowaniem frontowym.