



Zegar cyfrowy astronomiczny 56 kroków programowych 230V 1P 16A

EE180

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych	1
----------------------------	---

Konfiguracja

- zestaw zmienny

Elementy sterujące i wskaźniki

- wyświetlacz LCD z podświetleniem

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 V

Prąd

Prąd dopuszczalny (AC1)	16 A
	10 A
	maks. 10 A

Moc

Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych	1000 VA
Moc wejściowa	6 VA
Maksymalna moc żarówek 230V	0/2300 W
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,3 W

Bateria

Rezerwa zasilania [lata]

Zasilacz

Napięcie zasilania	230V +/- 15%
--------------------	--------------

Wymiary

Głębokość produktu	65 mm
Wysokość produktu	85 mm
Długość	35 mm
Szerokość produktu	65 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	2 modules

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Lampy fluorescencyjne	max. 1000 VA
Maksymalne obciążenie równoległymi lampami fluorescencyjnymi	400 VA
Maksymalna moc świetlówek liniowych w układzie duo	1000 W
- skompensowane równolegle	400 VA

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetłówki halogenowe 230 V	maks. 2300 W
Maksymalna moc żarówek 230V	2300 W

Instalacja / Montaż

Rodzaj montażu	szyna TS
----------------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	
Przekrój przewodu (sztywnego)	
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 przełącznik styk zmienny
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

Najkrótszy czas przełączenia	1 mn
Program cykliczny	1
Program astronomiczny	1
- z automatycznym przełączaniem czas letni/zimowy	

Wypożenie

Liczba programów	56
Liczba czasów przełączenia wł./wyl.	56
Liczba kanałów	1
Zasilanie rezerwowe	5 lat

Zastosowanie

Cykl	tygodniowo
------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
- Z kluczem programującym	

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Dokładność	1,5
Temperatura magazynowania	-20 do 60 °C
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
-------------------------	-------------------------