



SA463

**Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwiania 4P 63A 400VAC, styk pom.**

#### Dane techniczne

#### Konstrukcja

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Liczba biegunów | 4 P |
| Liczba biegunów | 4 P |

#### Charakterystyka elektryczna

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230/415 V |
|----------------------------------------|-----------|

#### Napięcie

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Rodzaj wejścia napięcia 1 | AC |
|---------------------------|----|

#### Prąd

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s | 800 A |
|----------------------------------------------|-------|

#### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 14,09 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 3,69 W  |

#### Wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Głębokość produktu | 68 mm |
| Wysokość produktu  | 83 mm |
| Szerokość produktu | 79 mm |

#### Instalacja / Montaż

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Moment dokręcający | 2,7Nm |
|--------------------|-------|

#### Podłączenie

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku | Przełącznik: 6 do 25mm <sup>2</sup> - do: 0,5 do 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku     | Sw: 6 / 25mm <sup>2</sup> - Aux: 1 / 10mm <sup>2</sup>             |
| Rodzaj podłączenia                               | ze śrubą                                                           |

#### Wposażenie

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba styków NC | 1 |
| Liczba styków NO | 5 |

#### Norma

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
| Dyrektywa europejska WEEE | tak    |

#### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

**Warunki użytkowania**

Temperatura magazynowania

-25 do 70 °C

Zdalne rozłączanie obwodów Rozłączniki izolacyjne wyposażone w styki pomocnicze CA 1NO+1NC do podłączenia sygnalizacji położenia styków. Jako dodatkowe wyposażenie można dołączyć dodatkowe styki sygnalizacyjne SD, wyzwalnacze czy mechanizm blokujący. Podłączenie: Styki główne rozłącznika: • 16 mm<sup>2</sup> - linka • 25 mm<sup>2</sup> - drut Styki pomocnicze rozłącznika: • 0,5 do 4 mm<sup>2</sup> - linka • 1 do 6 mm<sup>2</sup> - drut Zgodność z normami: PN-EN 60947-2 i PN-EN 60947-3 Kategoria łączeniowa: AC-23A



SA263

## Modułowe rozłączniki izolacyjne z możliwością wyzwalań, 2P

| Opis                                                                           | Opak. | GrRab | Cena             | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|
| Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalań 2P 40A 230VAC, styk pom. | 1     | HAG   | 314,00 zł / szt. | <b>SA240</b>  |
| Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalań 2P 63A 230VAC, styk pom. | 1     | HAG   | 325,00 zł / szt. | <b>SA263</b>  |
| Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalań 2P 80A 230VAC, styk pom. | 1     | HAG   | 332,00 zł / szt. | <b>SA280</b>  |



SA463

## Modułowe rozłączniki izolacyjne z możliwością wyzwalań, 4P

| Opis                                                                           | Opak. | GrRab | Cena             | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|
| Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalań 4P 40A 400VAC, styk pom. | 1     | HAG   | 458,00 zł / szt. | <b>SA440</b>  |
| Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalań 4P 63A 400VAC, styk pom. | 1     | HAG   | 478,00 zł / szt. | <b>SA463</b>  |
| Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalań 4P 80A 400VAC, styk pom. | 1     | HAG   | 515,00 zł / szt. | <b>SA480</b>  |



MZN120

## Modułowe rozłączniki izolacyjne z możliwością wyzwalań - akcesoria

| Opis                                                                     | Opak. | GrRab | Cena             | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------|
| Pokrywa zacisku 1P do MCB lcn=10000A/lcu=15kA, serii NxNxxx              | 4     | HAG   | 50,00 zł / szt.  | <b>MZN120</b> |
| Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB lcn=10000A/lcu=15kA, serii NxNxxx | 1     | HAG   | 24,00 zł / kpl   | <b>MZN121</b> |
| Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO                                     | 2     | HAG   | 32,00 zł / szt.  | <b>MZN175</b> |
| Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC           | 1     | HAG   | 216,00 zł / szt. | <b>MZ203</b>  |
| Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC               | 1     | HAG   | 204,00 zł / szt. | <b>MZ204</b>  |
| Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 48VDC                         | 1     | HAG   | 215,00 zł / szt. | <b>MZ205</b>  |
| Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC                        | 1     | HAG   | 236,00 zł / szt. | <b>MZ206</b>  |
| Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC lth=6A 230VAC                   | 1     | HAG   | 119,00 zł / szt. | <b>MZ202</b>  |