




SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M



SKINTOP® MS-M



SKINTOP® MSR-M



Korzyści

SKINTOP® MS-M

- Wysoka niezawodność
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Dla średnic przewodów do 98 mm

Zakres zastosowania

SKINTOP® MS-M

- W obszarach ze szczególnymi wymaganiami na specjalną stabilność mechaniczną i chemiczną
- Przemysł chemiczny
- Pomiar, sterowanie i regulacja
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Budowa instalacji przemysłowych

SKINTOP® MSR-M

- Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Normy i aprobaty

- Nr pliku UL E79903

Budowa produktu

- Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
- Bazowe informacje techniczne EN 50262

Uwaga

- Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
- Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Info

- Rozmiary od 75 x 1,5 do 110 x 2 dławnicy SKINTOP® MS-M z innowacyjnymi, podwójnymi uszczelkami z lamelką dla łatwiejszego montażu przewodów o dużych przekrojach
- Teraz z aprobatą IP69 ! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!

Dane techniczne



Klasyfikacja

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa



Uwaga

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21



Certyfikaty

IP 69 aprobatą od rozmiaru M75x1,5 w przygotowaniu
UL, CSA, DNV, VDE aprobatą dla rozmiarów M90x2 do M110x2 w przygotowaniu


Materiał

Korpus: mosiądz niklowany
Wkład: poliamid
Pierścień uszczelniający: CR
O-ring: NBR


Stopień ochrony

IP 68
IP 69 (M12 - M63)


Zakres temperatury

Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C
Połączenia nieruchome:
od -40°C do +100°C

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-M/SKINTOP® MSR-M						
53112000	12 x 1,5	3-7	16	26.5	6.5	100
53112010	16 x 1,5	4,5-10	20	32.0	7	100
53112020	20 x 1,5	7-13	24	35.5	8	50
53112030	25 x 1,5	9-17	29	37.5	8	25
53112040	32 x 1,5	11-21	36	42.2	9	25
53112050	40 x 1,5	19-28	45	49.5	9	10
53112060	50 x 1,5	27-35	54	52.0	10	5
53112070	63 x 1,5	34-45	67	61.3	15	5
53112080	63 x 1,5 plus	44-55	75	65.5	15	5
53112510	75 x 1,5	58-68	95	105.0	15	1
53112512	90 x 2	66-78	115	136.0	20	1
53112514	110 x 2	86-98	135	154.0	25	1
SKINTOP® MSR-M						
53112100	12 x 1,5	1-5	16	26.5	6.5	100
53112110	16 x 1,5	2-7	20	32.0	7	100
53112120	20 x 1,5	5-10	24	35.5	8	50
53112130	25 x 1,5	6-13	29	37.5	8	25
53112140	32 x 1,5	7-15	36	42.2	9	25
53112150	40 x 1,5	15-23	45	49.5	9	10
53112160	50 x 1,5	22-29	54	52.0	10	5
53112170	63 x 1,5	28-39	67	61.3	15	5
53112511	75 x 1,5	53-63	95	105.0	15	1
53112515	110 x 2	76-88	135	154.0	25	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria

SKINTOP® MS-M

- SKINDICHT® SM-M Patrz strona 763
- SKINTOP® DIX-M Patrz strona 740
- SKINMATIC® MH Set Patrz strona 782
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION Patrz strona 741
- SKINTOP® SDV-M ATEX Patrz strona 731
- SKINTOP® SD-M Patrz strona 742
- SKINTOP® DV-M Patrz strona 742

SKINTOP® MSR-M

- SKINDICHT® SM-M Patrz strona 763
- SKINTOP® DIX-M Patrz strona 740
- SKINMATIC® MH Set Patrz strona 782

