


Amperaż	Styki	Nr kat.		Nr kat.			
16	3	96061350	schuko	96061340W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem 0-1 • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
16	4	96061450	schuko	96061440W	z bolcem		
16	5	96061550	schuko	96061540W	z bolcem		
32	3	96062350	schuko	96062340W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem L-O-P • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
32	4	96062450	schuko	96062440W	z bolcem		
32	5	96062550	schuko	96062540W	z bolcem		
16	3	96061351	schuko	96061341W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem 0-1 • z gniazdem jednofazowym • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
16	4	96061451	schuko	96061441W	z bolcem		
16	5	96061551	schuko	96061541W	z bolcem		
32	3	96062351	schuko	96062341W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem L-O-P • z gniazdem jednofazowym • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
32	4	96062451	schuko	96062441W	z bolcem		
32	5	96062551	schuko	96062541W	z bolcem		
16	3	960613511	schuko	960613411W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem 0-1 • dwa gniazda jednofazowe • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
16	4	960614511	schuko	960614411W	z bolcem		
16	5	960615511	schuko	960615411W	z bolcem		
32	3	960623511	schuko	960623411W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem L-O-P • dwa gniazda jednofazowe • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
32	4	960624511	schuko	960624411W	z bolcem		
32	5	960625511	schuko	960625411W	z bolcem		
16	3	96061352	schuko	96061342W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem 0-1 • dwa gniazda jednofazowe • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
16	4	96061452	schuko	96061442W	z bolcem		
16	5	96061552	schuko	96061542W	z bolcem		
32	3	96062352	schuko	96062342W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem L-O-P • dwa gniazda jednofazowe • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
32	4	96062452	schuko	96062442W	z bolcem		
32	5	96062552	schuko	96062542W	z bolcem		
16	3	960613521	schuko	960613421W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem 0-1 • dwa gniazda jednofazowe • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
16	4	960614521	schuko	960614421W	z bolcem		
16	5	960615521	schuko	960615421W	z bolcem		
32	3	960623521	schuko	960623421W	z bolcem		Combo-Pol Gniazdo stałe • z wyłącznikiem L-O-P • dwa gniazda jednofazowe • zaciski bezśrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: niklowane IP44
32	4	960624521	schuko	960624421W	z bolcem		
32	5	960625521	schuko	960625421W	z bolcem		

Dane techniczne:

- duża przestrzeń montażowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- możliwość wejścia zasilania: od góry i od ściany
- okablowanie wykonane- zestaw gotowy do podłączenia, w komplecie dławik M25
- części zewnętrzne metalowe nierdzewne
- otwory montażowe owalne ułatwiające montaż
- możliwość zamykania wyłącznika na kłódkę w pozycji „0” 
- zamontowany rozłącznik rozłącza wszystkie wyjścia
- przy gniazdach 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)