

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Listwy zaciskowe przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Właściwości produktu

- ✓ Wszystkie złącza uniwersalne serii UK... mogą być standardowo stosowane również w obszarach Ex e wg IEC/EN 60079
- ✓ Wśród danych przyłącza można znaleźć numery świadectw badania typu WE dopuszczenia EX



Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
GTIN	 4 017918 090968
GTIN	4017918090968
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,013 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Potencjały	1
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Kolor	niebieski
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zabrudzenia	3

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Dane techniczne

Informacje ogólne

Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W
Maksymalny prąd obciążenia	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²)
Prąd znamionowy I_N	41 A
Napięcie znamionowe U_N	800 V
Otw. ściana bocz.	tak
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Klasa palności materiałów do pojazdów szynowych (DIN 5510-2)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Metody badania płomieniem probierczym (DIN EN 60695-11-10)	V0
Pomiar indeksu tlenowego (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 klasa I	2
NF F16-101, NF F10-102 klasa F	2
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Szer. pokrywy	1,8 mm
Długość	42,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47 mm
wysokość NS 35/15	54,5 mm
wysokość NS 32	52 mm

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	Złącze śrubowe
Przyłącze według normy	IEC 60 947-7-1
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	10 mm²
Przekrój przewodu AWG min.	24
Przekrój przewodu AWG max.	8
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	6 mm²

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Dane techniczne

Dane przył.

Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	24
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	12
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	6 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem sztywnym, maks.	4 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem elastycznym, maks.	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,2 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,2 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min.	0,25 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks.	1,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem sztywnym, maks.	4 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem elastycznym, maks.	4 mm ²
Przyłącze według normy	IEC/EN 60079-7
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	10 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	26
Przekrój przewodu AWG max.	8
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	6 mm ²
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A5
Gwint śruby	M4
Min. moment obrotowy dokręcania	1,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	1,8 Nm

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CSA
	IEC 60 947-7-1
Klasa palności wg UL 94	V0
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Dane techniczne

Normy i przepisy

Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Schemat



Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / RS / EAC / EAC / DNV GL / KEMA-KEUR / cULus Recognized

Aprobaty Ex

IECEX / ATEX / EAC Ex / GL

Szczegóły aprobat

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
mm ² /AWG/kcmil		26-8	
Prąd znamionowy IN		50 A	
Napięcie znamionowe UN		600 V	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
mm ² /AWG/kcmil		26-8	
Prąd znamionowy IN		50 A	

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Aprobaty

Napięcie znamionowe UN	600 V

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
mm²/AWG/kcmil	26-8		
Prąd znamionowy IN	50 A		
Napięcie znamionowe UN	600 V		

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	10.04059.250
----	---	---	--------------

EAC		EAC-Zulassung	
-----	--	---------------	--

EAC		7500651.22.01.00246	
-----	---	---------------------	--

DNV GL	http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001CT
--------	---	------------

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2191242.01
mm²/AWG/kcmil	6		
Prąd znamionowy IN	41 A		
Napięcie znamionowe UN	800 V		

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Akcesoria

Akcesoria

Gniazda wtyków pomiarowych

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Gniazdo testowe - PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419



Gniazdo testowe, kolor: bezbarwne

Gniazdo testowe - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312



Gniazdo testowe, kolor: biały

Gniazdo testowe - PSBJ 4/15/6 RD - 0303325



Gniazdo testowe, kolor: czerwone

Gniazdo testowe - PSBJ 4/15/6 BU - 0303354



Gniazdo testowe, kolor: niebieski

Gniazdo testowe - PSBJ 4/15/6 YE - 0303367



Gniazdo testowe, kolor: żółty

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Gniazdo testowe - PSBJ 4/15/6 GN - 0303370



Gniazdo testowe, kolor: zielony

Gniazdo testowe - PSBJ 4/15/6 VT - 0303383



Gniazdo testowe, kolor: fioletowy

Gniazdo testowe - PSBJ 4/15/6 GY - 0303396



Gniazdo testowe, kolor: szary

Gniazdo testowe - PSBJ 4/15/6 BK - 0303406



Gniazdo testowe, kolor: czarny

Gniazdo testowe - PSB 4/7/6 - 0303299



Gniazdo testowe, kolor: srebrny

Mostek łączeniowy

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Mostek łączeniowy - SB 2- 8/13 N - 0200062



Mostek łączeniowy, wymiar rastra: 13 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

Mostek przykręcany

Mostek - ISSBI 10- 8 - 0301534



Mostek, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

Mostek stały - FBI 2- 8 - 0200020



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

Mostek stały - FBI 3- 8 - 0200059



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny

Mostek stały - FBI 4- 8 - 0200046



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: srebrny

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Mostek stały - FBI 10- 8 - 0203263



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

Mostek stały - FBI 10- 8-EX - 0711700



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

Mostek stały - FB 2- 8 - 0202196



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

Mostek stały - FB 2- 8-EX - 3029224



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

Mostek stały - FB 3- 8 - 0202167



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Mostek stały - FB 4- 8 - 0202183



Mostek stały, liczba biegunów: 4, kolor: srebrny

Mostek stały - FB 10- 8 - 0202170



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

Mostek stały - FB 10- 8-EX - 3003185



Mostek stały, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

Mostek wsuwany

Mostek wtykany - EB 2- 8 - 0202154



Mostek wtykany, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

Mostek wtykany - EB 3- 8 - 0202141



Mostek wtykany, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Mostek wtykany - EB 4- 8 - 0202142



Mostek wtykany, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

Mostek wtykany - EB 10- 8 - 0202138



Mostek wtykany, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

Mostek wtykany - EB 1/3/5/7-8 - 3072340



Mostek wtykany, wymiar rastra: 16,4 mm, długość: 24 mm, szerokość: 55,4 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 3, 5, 7, kolor: szary

Mostek wtykany - EB 1/3/5-8 - 3072341



Mostek wtykany, wymiar rastra: 16,4 mm, długość: 24 mm, szerokość: 39 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: szary

Narzędzie do wkręcania

Wkrętak - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Oznaczniki złączy, bez opisu

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Karta oznaczników - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 6 × 8,1 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Oznacznik do zacisków - UC-TM 8 - 0818072



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 8 - 0828740



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 × 10,5 mm

Oznaczniki złączy, z opisem

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 8 CUS - 0825011



Taśma oznaczników ponacinana, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Oznacznik do zacisków - UC-TM 8 CUS - 0824597



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 × 10,5 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 491-500, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 91-100, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Oznacznik do zacisków - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Pokrywa zamykająca

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Pokrywa zamykająca - D-UK 4/10 - 3003020



Pokrywa zamykająca, długość: 42,5 mm, szerokość: 1,8 mm, wysokość: 35,9 mm, kolor: szary

Profilowana pokrywa

Oslona - EA 5-WS - 1024085



Pokrywy pojedyncze do przykrycia jednego modułu zaciskowego, z czarnym nadrukiem (błyskawica), mocowana na zatrzaski, kolor: przezroczysty/żółty

Oslona - EA 5 - 1024014



Pokrywy pojedyncze, kolor: przezroczysty

Płytki podziału sekcji

Przegroda rozdzielająca sekcje - ATP-UK - 3003224



Przegroda rozdzielająca sekcje, długość: 56 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 45,7 mm, kolor: szary

Płytki separacyjne

Przegroda - TS-K - 1302215



Przegroda, długość: 22 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 22 mm, kolor: szary

Szyna nośna

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Szyna nośna, z otworami, Profil G, szerokość: 32 mm, wysokość: 15 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



Szyna nośna, bez otworów, Profil G, szerokość: 32 mm, wysokość: 15 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Szyna nośna, z otworami, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 7,5 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 7,5 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Szyna nośna, z otworami, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 7,5 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, długość: 2000 mm, kolor: biały

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 7,5 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, długość: 2000 mm, kolor: biały

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 7,5 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: aluminium, niepowlekany, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Szyna nośna, z otworami, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 7,5 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, ocynkowana, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 7,5 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, ocynkowana, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 7,5 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Miedź, niepowlekany, długość: 2000 mm, kolor: miedzianoczerwony

Zaślepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Szyna nośna, z otworami, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 15 mm, analogiczna jak wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 15 mm, analogiczna jak wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Szyna nośna, z otworami, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 15 mm, analogiczna jak wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, długość: 2000 mm, kolor: biały

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 15 mm, analogiczna jak wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, długość: 2000 mm, kolor: biały

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 15 mm, analogiczna jak wg EN 60715: 2001, materiał: aluminium, niepowlekany, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Szyna nośna, z otworami, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 15 mm, analogiczna jak wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, ocynkowana, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 15 mm, analogiczna jak wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, ocynkowana, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 35 mm, wysokość: 15 mm, analogiczna jak wg EN 60715: 2001, materiał: Miedź, niepowlekany, długość: 2000 mm, kolor: miedzianoczerwony

Zaślepka - NS 35/15 CAP - 1206573



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy 2,3 mm, szerokość: 35 mm, wysokość: 15 mm, wg EN 60715: 2001, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 2000 mm, kolor: srebrny

Tabliczka ostrzegawcza zadrukowana

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Etykieta ostrzegawcza - WS 5- 8 - 1004416

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 5 listew zaciskowych, raster 8 mm



Etykieta ostrzegawcza - WS 4- 8 - 1004212

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 4 listwy zaciskowe, raster 8 mm



Etykieta ostrzegawcza - WS 3- 8 - 1004128

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 3 listwy zaciskowe, raster 8 mm



Tuleja izolacyjna

Jarzmo izolacyjne mostka - IS-K 10 - 1303337



Jarzmo izolacyjne mostka, kolor: szary

Tulejka izolująca - PS-IH WH - 0311566



Tulejka izolująca, kolor: biały

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Tulejka izolująca - PS-IH RD - 0311579



Tulejka izolująca, kolor: czerwone

Tulejka izolująca - PS-IH BU - 0311582



Tulejka izolująca, kolor: niebieski

Tulejka izolująca - PS-IH YE - 0311595



Tulejka izolująca, kolor: żółty

Tulejka izolująca - PS-IH GN - 0311605



Tulejka izolująca, kolor: zielony

Tulejka izolująca - PS-IH GY - 0311621



Tulejka izolująca, kolor: szary

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Tulejka izolująca - PS-IH BK - 0311634



Tulejka izolująca, kolor: czarny

Tulejka izolująca - PS-IH VT - 0311618



Tulejka izolująca, kolor: fioletowy

Uchwyt krańcowy

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35 - 3022218



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N - 0800886



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Listwy zaciskowe przepustowe - UK 6 N BU - 3004977

Akcesoria

Trzymacz końcowy - E/UK - 1201442



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, wysokość: 35,3 mm, materiał: PA, długość: 50,5 mm, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/UK 1 - 1201413



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Wtyk zwierający

Wtyk zwierający - KSS 8 - 0311540



Wtyk zwierający, wymiar rastra: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

Wtyki pomiarowe

Wtyczki probiercze - PS-MT - 0311647



Wtyczki probiercze, kolor: srebrny