



mostek grzebieniowy; z izolacją; 3-tor.; prąd nominalny 41 A

Numer wyrobu: 2006-403



mostek grzebieniowy; z izolacją; 3-tor.; prąd nominalny 41 A

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	2006-403
<i>GTIN / EAN</i>	4017332071932
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	25
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	800 [V]
<i>prąd nominalny [A]</i>	41 [A]
<i>prąd nominalny (Ex e II) [A]</i>	33 [A]
<i>Legend (ratings)</i>	(III / 3) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 3
<i>szerokość</i>	20,2 mm / 0.795 in

Dane techniczne

wys.	19 mm / 0.748 in
gł.	4,1 mm / 0.161 in
kolor	jasnoszary
obciążenie ogniowe [MJ]	0.013 [MJ]
ciężar [g]	3.13 [g]
Product Family	TOPJOB® S
funkcja produktu	mostek
Product type	Accessories

Zdjęcia i schematy



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.