



mostek poprzeczny; z izolacją; prąd nominalny 232 A dla 1 mostka; prąd nominalny 192 A dla 2 do 4 mostków

Numer wyrobu: 285-495



mostek poprzeczny; z izolacją; prąd nominalny 232 A dla 1 mostka; prąd nominalny 192 A dla 2 do 4 mostków

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	285-495
<i>GTIN / EAN</i>	4044918269490
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	25
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

Dane techniczne

<i>Inne</i>	
<i>rodzaj opakowania</i>	BOX
<i>prąd nominalny [A]</i>	232 [A]
<i>prąd nominalny (Ex e II) [A]</i>	211 [A]
<i>Legend (ratings)</i>	(III / 3) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 3
<i>kolor</i>	szara
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	0.162 [MJ]

Podgląd wydruku: mostek poprzeczny; z izolacją; prąd nominalny 232 A dla 1 mostka; prąd nominalny 192 A dla 2 do 4 mostków - Numer wyrobu: 285-495

Dane techniczne

<i>ciężar [g]</i>	<i>55.4 [g]</i>
<i>Product Family</i>	<i>POWER CAGE CLAMP</i>
<i>funkcja produktu</i>	<i>mostek</i>
<i>Product type</i>	<i>Accessories</i>

Zdjęcia i schematy



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.