

Scotch® 23 izolacyjna samospajalna

3M ID 7000034850

Szczegóły

- Scotch 23 izolacyjna samospajalna z gumy etylenowo- propylenowej o grubości 0,76mm, idealna do odtwarzania izolacji w kablach Nn i SN , Taśma o doskonałych właściwościach elektrycznych, gwarantująca stabilność parametrów, takich jak wytrzymałość dielektryczna, stała dielektryczna tangens kąta strat w zakresie temperatur pracy do + 90 °C z dopuszczalnymi przeciążeniami krótkotrwałymi do +130 °C 25- 9,15 odporna na wilgoć, starzenie, UV, ozon, wpływy atmosferyczne. Charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością ciepła. Wulkanizuje się po nawinięciu z mocnym naciąganiem, powodującym jej dwukrotne wydłużenie tworząc jednorodną warstwę materiału bez pęcherzy powietrza, szczelnie przylegająca do powierzchni.
- Charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością cieplną
- Wulkanizuje się po nawinięciu z mocnym naciąganiem, powodującym jej dwukrotne wydłużenie tworząc jednorodną warstwę materiału bez pęcherzy powietrza, szczelnie przylegająca do powierzchni.
- Przeznaczona do zastosowań jako izolacja dowinięta w mufach taśmowych do kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych lub do napraw powłok kabli
- Może być stosowana także do zabezpieczenia antykorozyjnego rur metalowych oraz uszczelnienia i zabezpieczania przed wilgocią
- Nie zawiera kleju. Można ją w razie konieczności łatwo usunąć, pozostawiając czystą powierzchnię
- Rozmiar 25mm x 9,15m

Scotch® 23 izolacyjna samospajalna z gumy etylenowo- propylenowej o grubości 0,76mm, idealna do odtwarzania izolacji w kablach Nn i SN

Scotch 23 izolacyjna samospajalna z gumy etylenowo- propylenowej o grubości 0,76mm, idealna do odtwarzania izolacji w kablach Nn i SN , Taśma o doskonałych właściwościach elektrycznych, gwarantująca stabilność parametrów, takich jak wytrzymałość dielektryczna, stała dielektryczna tangens kąta strat w zakresie temperatur pracy do + 90 °C z dopuszczalnymi przeciążeniami krótkotrwałymi do +130 °C, 25, 9,15

Specyfikacja

Adhesion to Steel	N/A
Adhesive Material	Rubber Resin
Aplikacje	Electrical Maintenance, Izolacja
Czas przydatności do użycia w miesiącach (od daty produkcji)	60
Data ważności	5
Dielectric Strength (V/mil)	800
Długość	9,15 metr
Elongation at Break	1000%
Emergency Overload Temperature (Celsius)	130°C
Grubość	0,76 mm
Grubość podłoża (miara)	0,76 Milimetr
Insulated	Tak
Insulation Resistance	> 10^6 megohms
Klasa taśmy	Profesjonalne
Liczba jednostek na opakowanie	32
Liner/Linerless	Liner
Maksymalna temperatura pracy (Celsius)	90 Stopnie Celsjusza

Marka	Scotch®
Materiał	EPR with Liner
Operating Temperature (Celsius)	Up to 90 °C
Podkład	Ethylene Propylene Rubber
Rodzaj produktu	Taśmy gumowe
RoHS 2011/65/EU Compliant	Tak
RoHS EU Comments	RoHS 2011/65/EU compliant without exemption *Important RoHS information
Rolls per Carton	1
Rolls per Case	32
Self-extinguishing	Nie
Self-sticking	Tak
Solution for	Wireless Network: Infrastructure Accessories, Wireless Network: Weatherproofing
Suitable for High Voltage	Tak
Szerokość	25 mm
Szerokość taśmy (parametry)	25,4 Milimetr
Tape Color	Czarny
Tape Length (Metric)	9,1 m
Tape Type	Professional Grade Rubber Tape
UV Resistant	Nie
Voltage	69 kV
Voltage Application	All voltage classes
Voltage Rating	69 kV
Vulcanizing	Nie
wydłużenie	1000
wytrzymałość (miara)	55