

Scotch® 13 Taśma samospajalna półprzewodząca, 19 mm x 4,5 m

3M ID 7000007284

Szczegóły

- Do odtwarzania ekranów na żyłach roboczych i ekranów na izolacji dowiniętej w mufach taśmowych, tworzenia stożków sterujących w głowicach taśmowych, uzupełniania ubytków w celu zapewnienia ciągłości warstw ekranujących w kablach o izolacji z tworzyw sztucznych oraz do łagodzenia naprężeń elektrycznych na krawędziach wszelkiego rodzaju elementów przewodzących, jak na przykład złączki kablowe do kabli nN i SN lub śrubowe połączenia szynoprzewodów.
- Dobrze układa się na nierównych powierzchniach.
- Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, może pracować zarówno w zastosowaniach wewnętrznych jak i napowietrznych.
- Przeznaczona do pracy w temperaturach do +90°C.
- Wytrzymuje bez pęknięć i rozwarstwień krótkotrwałe temperatury do +130°C.
- Mało odporna na działanie syciwa kablowego.
- Należy ją nawijać z wydłużeniem 100%.
- Nie może być stosowana jako izolacja elektryczna
- Rozmiar 19mm x 4,5m
- Kolor czarny

Scotch® 13 to półprzewodząca taśma samospajalna na bazie gumy etylenowo- propylenowej, do odtwarzania ekranów na żyłach roboczych i ekranów na izolacji dowiniętej w mufach taśmowych, tworzenia stożków sterujących w głowicach taśmowych, uzupełniania ubytków w celu zapewnienia ciągłości warstw ekranujących w kablach o izolacji z tworzyw sztucznych.

Scotch 13 półprzewodząca samospajalna na bazie gumy etylenowo- propylenowej, do odtwarzania ekranów na żyłach roboczych i ekranów na izolacji dowiniętej w mufach taśmowych, tworzenia stożków sterujących w głowicach taśmowych, uzupełniania ubytków w celu zapewnienia ciągłości warstw ekranujących w kablach o izolacji z tworzyw sztucznych.

Specyfikacja

Adhesion to Steel	N/A
Adhesive Material	The adhesive layer is a rubber-based
Aplikacje	Electrical Maintenance
Czas przydatności do użycia w miesiącach (od daty produkcji)	60
Data ważności	5
Dielectric Strength (V/mil)	Conductive
Długość	4,6 metr
Elongation at Break	800%
Emergency Overload Temperature (Celsius)	130°C
Grubość	0,76 mm
Grubość podłoża (miara)	0,76 Milimetr
Insulated	Nie
Klasa taśmy	Premium
Liner/Linerless	Liner
Maksymalna temperatura pracy (Celsius)	130 Stopnie Celsjusza
Marka	Scotch®
Materiał	Semi-Conducting EPR with Liner

Operating Temperature (Celsius)	Up to 90 °C
Podkład	Ethylene Propylene Rubber
Rodzaj produktu	Taśmy gumowe
RoHS 2011/65/EU Compliant	Tak
RoHS EU Comments	RoHS 2011/65/EU compliant without exemption *Important RoHS information
Rolls per Case	50
Self-extinguishing	Nie
Self-sticking	Nie
Suitable for High Voltage	Tak
Szerokość	19 mm
Szerokość taśmy (parametry)	19,1 Milimetr
Tape Color	Czarny
Tape Length (Metric)	4,6 m
Tape Type	Electrical Semi-Conducting
UV Resistant	Nie
Voltage Application	All voltage classes
Vulcanizing	Nie
wydłużenie	800
wytrzymałość (miara)	1378,9