

CECHY I KORZYŚCI



pełne badanie typu



korpus wykonany z poliestru wzmocnianego włóknem szklanym



potwierdzona badaniami wytrzymałość na prądy zwarciove zgodnie z PN-EN 60439-1

ZASTOSOWANIE

Mocowanie szyn w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

DANE MECHANICZNE

Materiał	korpus – poliester i włókno szklane; wkład gwintowany – mosiądz
Temp. pracy [°C]	-25 ÷ +50

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie probiercze [kV]	5
Napięcie znamionowe [V]	1000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	izolatory zostały zbadane zgodnie z normą PN-E-91062-1
--------------	--

UWAGA!

- Istnieje możliwość dokupienia specjalnych trzpieni przejściowych umożliwiających zbudowanie izolatora z gwintem zewnętrznym (typ SIW).
- Na zamówienie wykonywany jest nadruk na izolatorze z typem.



Typ	Indeks Ergom	A	B	D	h	H	M	Wytrzymałość [daN] (rozciąganie)	Wytrzymałość [daN] (zginanie)	Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm]	Zalecana max szerokość szyn [mm]	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [g]
IWN-25/M4	R32RZ-06010100031	6,6	26	24	5	25	M4	222	166	1,4	30	20	27
IWN-25/M5	R32RZ-06010100061	6,6	26	24	5	25	M5	222	166	2,6	30	20	27
IWN-25/M6	R32RZ-06010100101	6,6	26	24	5	25	M6	222	166	3	30	20	27
IWN-30/M6	R32RZ-06010100151	9,8	33	26	6	30	M6	245	200	3	30	20	42
IWN-30/M8	R32RZ-06010100201	9,8	33	26	8	30	M8	245	200	6	30	20	42
IWN-35/M6	R32RZ-06010100251	8,1	32	27	6	35	M6	267	210	3	30	20	46
IWN-35/M8	R32RZ-06010100301	8,1	32	27	8	35	M8	267	210	6	30	20	47
IWN-35/M10	R32RZ-06010100331	8,1	32	27	8	35	M10	267	210	10	30	20	49
IWN-40/M6	R32RZ-06010100361	10,1	40	33	6	40	M6	289	280	3	40	20	83
IWN-40/M8	R32RZ-06010100401	10,1	40	33	8	40	M8	289	280	6	40	20	83
IWN-40/M10	R32RZ-06010100501	10,1	40	33	10	40	M10	289	280	10	40	20	83
IWN-40/M12	R32RZ-06010100531	10,1	40	33	11	40	M12	289	280	14	40	20	83
IWN-50/M6	R32RZ-06010100561	10	35	28	7	50	M6	445	188	3	30	10	78
IWN-50/M8	R32RZ-06010100601	10	35	28	10	50	M8	445	188	6	30	10	78
IWN-50/M10	R32RZ-06010100631	10	35	28	10	50	M10	445	188	10	30	10	84
IWN-76/M8	R32RZ-06010100661	16	51	34	14	76	M8	667	230	6	40	10	219
IWN-76/M10	R32RZ-06010100701	16	51	34	14	76	M10	667	230	10	40	10	219
IWN-76/M12	R32RZ-06010100751	16	51	34	14	76	M12	667	230	14	40	10	225