



Opaski kablowe ze stalowym noskiem odporne na promieniowanie UV



Korzyści

- Odporny na warunki pogodowe i trudne warunki otoczenia
- Zawiera 2% węgla w celu spełnienia wymagań wojskowych
- Stalowa zapadka zapewnia bezpieczne i trwałe wiązanie
- Gwarancja wysokiej wytrzymałości łączy nawet w trudnych warunkach takich jak: ekstremalne zakresy temperatur, duża wilgotność, mrozy
- Wstrząsy i wibracje nie wpływają negatywnie na zamknięcie

Zakres zastosowania

- Używane do instalacji zewnętrznych i konserwacji urządzeń

Cechy produktu

- Opaski kablowe wytrzymałe na rozciąganie

Normy i aprobaty

- File nr TY-RAP®: E49405, patrz tabela
- Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94V-2

Zakres dostawy

- Opaski Strong Tie oraz TY-X zapakowane w torbę do recyklingu



Info

- Opaski z nowej, bardzo wytrzymałej serii, korzystne cenowo

Dane techniczne

	ETIM ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa
	Kolor RAL 9005 czarny/odporny na UV
	Materiał Poliamid 6.6 Bezhalogenowy, bez silikonu
	Zakres temperatury Od -40°C do +85°C

Numer katalogowy	Opis produktu	Certyfikat UL	Długość x szerokość [mm]	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
Opaska kablowe ze stalowym noskiem - typ Strong Tie						
61723001	Strong Tie UV 100x2,5 BK	Nie	100.0 x 2.5	2.0 - 24.0	180	1000
61723007	Strong Tie UV 200 x 2,5 BK	Nie	200.0 x 2.5	3.0 - 55.0	180	1000
61723002	Strong Tie UV 140 x 3,5 BK	Nie	140.0 x 3.5	3.0 - 36.0	280	1000
61723008	Strong Tie UV 200 x 3,5 BK	Nie	200.0 x 3.5	3.0 - 55.0	280	1000
61723004	Strong Tie UV 280 x 3,5 BK	Nie	280.0 x 3.5	3.0 - 80.0	280	1000
61723009	Strong Tie UV 360 x 3,5 BK	Nie	360.0 x 3.5	3.0 - 101.0	280	1000
61723003	Strong Tie UV 186 x 4,5 BK	Nie	186.0 x 4.5	3.0 - 51.0	400	1000
61723011	Strong Tie UV 290 x 4,5 BK	Nie	290.0 x 4.5	3.0 - 80.0	400	1000
61723006	Strong Tie UV 360 x 4,5 BK	Nie	360.0 x 4.5	3.0 - 103.0	400	1000
61723005	Strong Tie UV 340 x 7,0 BK	Nie	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	700	500
61723012	Strong Tie UV 220 x 7,5 BK	Nie	220.0 x 7.5	6.0 - 57.0	800	500
Opaska kablowe ze stalowym noskiem - typ TY-RAP®						
61723010	TYB* 23 MX	Nie	92.0 x 2.4	2.0 - 16.0	80	1000
61723110	TY 232 MX	Nie	200.0 x 2.4	2.0 - 50.0	80	1000
61723120	TY 234 MX	Nie	356.0 x 2.4	2.0 - 102.0	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	Nie	140.0 x 3.6	2.0 - 29.0	180	1000
61723130	TY 242 MX	Tak	208.0 x 3.6	2.0 - 50.0	180	1000
61723040	TY 26 MX	Tak	281.0 x 3.6	2.0 - 76.0	180	1000
61723140	TY 244 MX	Nie	368.0 x 3.6	2.0 - 103.0	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	Nie	186.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220	1000
61723150	TY 253 MX	Nie	293.0 x 4.8	3.5 - 78.0	220	1000
61723060	TY 28 MX	Tak	360.0 x 4.8	3.5 - 102.0	220	1000
61723160	TY 272 MX	Nie	223.0 x 7.6	6.0 - 50.0	540	500
61723050	TY 27 MX	Tak	340.0 x 7.0	6.0 - 90.0	540	500
61723070	TY 29 MX	Nie	762.0 x 7.6	6.0 - 229.0	540	500

TY-RAP® jest zastrzeżoną marką ABB

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.